

Violux

SEARCH

ANALYSIS

**СУЧАСНЕ ТА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ
ОСВІТЛЕННЯ**


2025 КВІТЕНЬ

NEW

Violux




ПІДВІСНІ СВІТИЛЬНИКИ 35 ст.



МАГІСТРАЛЬНІ LED СВІТИЛЬНИКИ 34ст.




НАКЛАДНІ ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ 46-47 ст.




НАКЛАДНІ СВІТИЛЬНИКИ ПАНЕЛІ 51-61 ст.



ВБУДОВАНІ ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ 48-50 ст.



SMART СВІТИЛЬНИКИ З ПУЛЬТОМ 68-75 ст.




НАСТІННІ СВІТИЛЬНИКИ 82-87 ст.





LED АРХІТЕКТУРНІ СВІТИЛЬНИКИ 100-105ст.



АРХІТЕКТУРНІ /ЛАНДШАФТНІ СВІТИЛЬНИКИ ПІД ПАТРОН 102-109 ст.





QUANTUM



A60/A67 15



G45 15



C37 16



MR16 16



GX53 17



R39/R50 17



CAPSULE 17

BASIS



A60/A65 19



A70/A80 19



G45 20



C37 20



MR16 21

FILAMENT



A60 23



G45 23



C37 24



C37T 24



G95/G125 24



ST64 25

ГІРЛЯНДА CLASSIC



TWIST 25



STARS 25



Подовжувач до гірлянд 25

ВИСОКОПОТУЖНІ ЛАМПИ



TORNADO 27



SPARK 27



T8 27

СВІТИЛЬНИКИ АВАРІЙНІ



EXIT-18L 29



PHENIX 29

СВІТИЛЬНИКИ ЛІНІЙНІ ВОЛОГОЗАХИЩЕНІ



NEMO 29



NEPTUN 29

СВІТИЛЬНИКИ ЛІНІЙНІ



LINE 30



FIT-X 30



FIT 30



PITON-X 31



PITON 31

СВІТЛОДІЮДНІ ПАНЕЛІ



ACURA 33



VENUS 33



ANGEL-PC 33



ANGEL-AL 33



РАМКА НАКЛАДНОГО МОНТАЖУ для LED PANEL 33

СВІТИЛЬНИКИ МАГІСТРАЛЬНІ ЛІНІЙНІ



NAVI 34



Підвіс для NAVI 34



Провід мережевий для NAVI 34

СВІТИЛЬНИКИ ПРОМИСЛОВІ ПІДВІСНІ (HIGH BAY)



FALCON 35

ПРОЖЕКТОРИ



NORD 37



NORD білий 37



NORD-S 37



CARBON 38



CARBON-S 38



RAY 39



HAMMER 39



HERMES 39

СВІТИЛЬНИКИ НАСТІННО-СТЕЛЬОВІ



ATOM UA 41



ATOM UA MW sensor 41



POLO UA 42



POLO UA MW sensor 42



ДСП UA 43



ДСП UA MW sensor 43



ELIPSE UA 43



ELIPSE UA MW sensor 43

СВІТИЛЬНИКИ НАСТІННО-СТЕЛЬОВІ



ELIPSE 44



ATOM 44



ATOM SENSOR 44




NEO 45



NEO 45

НАКЛАДНІ / ВБУДОВАНІ ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ



MANHATTAN-L 47



MANHATTAN-R 47



MANHATTAN-S 47



VEGAS 47



VEGAS 47



GENEVA 47



DELI 47



LION 47



MARSEILLE 47



MONACO-R 48




MONACO-S 48



RIO-R 48



RIO-S 48



RIO-2L 48



TOKIO-R 48



TOKIO-S 48



PALERMO-R 49



PALERMO-S 49



TORINO-R 49



TORINO-S 49



TORINO-2L 49



AMSTERDAM-R 49



AMSTERDAM-S 49



AMSTERDAM-2L 49



BORDO-R 50



BORDO-S 50

СВІТИЛЬНИКИ СТЕЛЬОВІ



SIDNEY-S 50



SIDNEY-2L 50



ADAMANT 51



ADAMANT-N 51



SPACE 52



SPACE 52



ALUMIN 53



ALUMIN 53



FRAME 53



FRAME 54



FRAME-N 54



FRAME-N 54



LOTOS 55



LOTOS 55



LINDA 55



LINDA 55



RODOS 56



RODOS 56



FLAT 56



FLAT 56



ORIENT 57



MILLENNIUM 58



MILLENNIUM 58



Підвіс для світильника 58



MILLENNIUM BL 59



MILLENNIUM BL 59



MILLENNIUM RGB 59



ICE 60



MILAN 60



MILAN 60



MONO 61



FLY 61



SKY 62



SKY 62



CRYSTAL 62



CASKAD 62



COSMO 62



KLIO 63



DELTA 63



ARTEON 63



HELIX 63



STELLAR 65



STELLAR 65

СВІТИЛЬНИКИ RIXOS



RIXOS-W 65



RIXOS 65

SMART СВІТИЛЬНИКИ З ПУЛЬТОМ



FORSAGE 67



SPINER 67



TRIO 67



TRIO 67



DUOS 68



PHANTOM 68



PHANTOM 68



DOMINO 68



DOMINO 68



DOMINO-P 68




NITRO 69




HIWAY 69



INFINITY 69



PRADA 70



PRADA-P 70



GALAXY 71



PICASSO-R 71



PICASSO-S 71



KENZO-R 72



KENZO-S 72



BRIONI-R 72




BRIONI-S 72



MATRIX 73



MATRIX 73



OXFORD 73



OREO 74



OREO 74



DARTS 74




KOLIZEY 75



KOLIZEY 75

МАГНІТНІ ТРЕКОВІ СВІТИЛЬНИКИ 48В




UST-L 77



UST-G 77



UST-GR 77



UST-LR 77



UST-S 78



UST-S 78



UST-M 78



UST-X 78



UST-X 78



UST-P 78

БЛОКИ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ТРЕКОВИХ СВІТИЛЬНИКІВ



Блок живлення (вбудований) 79



Блок живлення (виносний) 79

КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ МАГНІТНИХ ТРЕКОВИХ СИСТЕМ



DTA 80



DTA-LV 80



DTA-I 80



DTA-L 80



DTA-T 80



DTT 80



DTT-L 80



Підвіс для шинопроводу DTT 80



DTC 81



DTC-L 81



DTC-E 81



DTC-R 81



DTC-N 81



DTD 81



DTD-LV 81



DTD-L 81



DTD-N 81



DT-I 81



DT-W 81



DT-WN 81



DTT 81

СВІТИЛЬНИКИ НАСТІННІ (БРА)



BITRIX-H 83



BITRIX-W 83



BITRIX-W USB 83



SNAKE 84



CROCUD-R 84



CROCUD-S 84



POINTER 85



POINTER-P 85



RIXOS-W 65



DALLAS 87



TRAFFIC 87

НАСТІЛЬНІ ЛАМПИ



PANDORA 89



TIFFANY 89



LIANA 89



HILTON 91



STARLINK 91




JUNIOR 92



PARKER 92



EVEREST 92



FLEX 93



SLIM 93



TEO 93



BARBIE 94



ASPEN 94



BASKET 95



LINERA 95



ЛІХТАР



FISHER 96



BIKER 96



KORD 96



SCORPION 96



FLASH 2 96



STALKER 96



STORM 96



VULCAN 97



CAMPUS 97



SCOUT 97



HUNTER 97



CASPER 97

СВІТИЛЬНИКИ НІЧНИКИ



CANDLE 98



TEDDY 98



RIO 98



SONIC 99



HOMMY 99

АРХІТЕКТУРНІ СВІТИЛЬНИКИ



JOKER 101



CUBE 101



ZEBRA-R 101



ZEBRA-S 101



SPIDER-1D 102



SPIDER-2D 102



POKER-2D 102



ARDEN-1D 103



ARDEN-2D 103



QUADRO-1D 103



QUADRO-2D 103



TWIX-1D 103



TWIX-2D 103



CORSO-1D 104



CORSO-2D 104



TETRIS-1D 105



TETRIS-2D 105

ЛАНДШАФТНІ СВІТИЛЬНИКИ



CORSO-60 104



TETRIS-60 105



PRAG-D 106



PRAG-H 106



PARIS-D 107



PARIS-H 107



SFERA 108
призматична
Золота



SFERA 108
призматична
Бронзова



SFERA 108
призматична
Біла



SFERA 108
призматична
Прозора



SFERA 108
призматична
Димчаста



SFERA 108



SFERA-D 109



Основа під опору Ø63 109



Опора 109



DALLAS 87



TRAFFIC 87

ІНФРАЧЕРВОНІ ДАТЧИКИ РУХУ



VS01 111



VS05 111



VS04 111



VS03 111



VS02 111



VS06 111

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАТЧИКИ ОСВІТЛЕННЯ



VPS01 111



VPS11 111



VPS12 111

ПОДОВЖУВАЧІ САДОВО-ПАРКОВІ + КАУЧУК



Подовжувач помаранчевий 113



Подовжувач чорний 113



Вилка каучук пряма 16А 114



Вилка каучук кутова з вушком 16А 114



Розетка каучук переносна 1-на з кришкою IP44 114



Розетка каучук трифазна переносна 1-на з кришкою IP44 25А 114



Вилка каучук трифазна 25А 114



Розетка каучук 1-на з/з з кришкою IP44 114



Розетка каучук 2-на б/з з кришкою IP44 114



Розетка каучук 3-на з/з з кришкою IP44 114



Розетка каучук 4-на з/з з кришкою IP44 114



Подовжувач каучоковий 3-на 115



Подовжувач каучоковий 4-на 115

КОЛОДКА + ПОДОВЖУВАЧ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ



Колодка 2вх. б/з. з вим. 116



Колодка 2вх. б/з. 116



Колодка 3вх. б/з. з вим. 116



Колодка 3вх. б/з. 116



Колодка 3вх. б/з. чорна 116



Колодка 4вх. б/з. 116



Колодка 4вх. б/з. з вим. 116



Подовжувач 1вх. б/з. 116



Подовжувач 2вх. б/з. 116



Подовжувач 2вх. б/з. з вим. 116



Подовжувач 3вх. б/з. 116



Подовжувач 3вх. б/з. з вим. 116



Подовжувач 3вх. б/з. чорна 116



Подовжувач 4вх. б/з. 116



Подовжувач 4вх. б/з. з вим. 116

КОЛОДКА + ПОДОВЖУВАЧІ З ЗАЗЕМЛЕННЯМ



Колодка 2вх. 3/з. 117



Колодка 3вх. 3/з. з вим. 117



Колодка 3вх. 3/з. 117



Колодка 4вх. 3/з. 117



Колодка 4вх. 3/з. з вим. 117



Колодка 6вх. 3/з. 117



Колодка 6вх. 3/з. з вим. 117



Подовжувач 2вх. 3/з. 117



Подовжувач 3вх. 3/з. 117



Подовжувач 3вх. 3/з. з вим. 117



Подовжувач 4вх. 3/з. 117



Подовжувач 6вх. 3/з. 117



Подовжувач 6вх. 3/з. 117

АКСЕСУАРИ



Провід з вилкою 3/з 117



Провід з вилкою б/з 117



Вилка б/з біла 118



Вилка 3/з біла 118



Вилка 3/з кутова «L» біла 118



Вилка 3/з з ручкою біла 118



П'ятерник 5 гнізд без заземлення 118



Перехідник з заземленням 118



Трійник 3 гнізда з заземленням 118



Розетка переносна 3/з штепсельна 118



Вимикач навісний (для бра) 118

ПАТРОНИ



Патрон E14 VL260 білий 118



Патрон E27 VL258 118



Патрон E14 люстровий VL259 118



Патрон E27 VL258 118



Патрон E14 люстровий VL268 бакеліт 118



Патрон E27 люстровий VL269 бакеліт 118



Патрон MR16 G4/6.35 VL264 118



Патрон MR16 GU10 VL265 118



Патрон перехідник з E14 на E27 VL270 118



Патрон перехідник з E27 на E14 VL271 118



Патрон перехідник з E40 на E24 VL272 118



Патрон E27 пластик + 180мм 2x0,75 провід VL 280 118

БОКСИ ПЛАСТИКОВІ ДЛЯ АВТОМАТИЧНИХ ВИМИКАЧІВ



Бокс пластиковий (вбудований) 119



Бокс пластиковий (накладний) 119

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM




Лампи серії QUANTUM TM VIOLUX спроектовані для тривалої роботи у побутових світильниках. Основні конструктивні особливості:

- 1 Нелінійний IC драйвер забезпечує стабільну і довговічну роботу світлодіодів в широкому діапазоні напруги (від 175В до 265В), що дає відсутність мерехтінь і пульсацій.
- 2 Елементи драйвера розміщені окремо від світлодіодної плати, для уникнення їх перегріву.
- 3 Збільшений розмір корпусу покращує охолодження елементів лампи та збільшує її термін служби.
- 4 Високотемпературний електролітичний конденсатор з діапазоном до 130°C збільшує ресурс лампи.
- 5 Конструкція драйвера VIOLUX QUANTUM передбачає коректну роботу ламп разом з вимикачами з підсвіткою.
- 6 Світлодіоди «SANAN» з терміном служби 30 000 годин забезпечують стабільний світловий потік та високу світловіддачу.




Лампи QUANTUM мають збільшений корпус у порівнянні з іншими торговими марками

2
РОКИ
ГАРАНТІЇ


СУМІСНА З
ВИМИКАЧАМИ
З ПІДСВІТКОЮ

IC
ДРАЙВЕР
175-265В


СВІТЛО БЕЗ
ПУЛЬСАЦІЙ


30 000 год
РЕСУРС РОБОТИ


RA>80
ІНДЕКС
КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ


130°C
ВИСОКО
ТЕМПЕРАТУРНИЙ
КОНДЕНСАТОР



СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM A60-A67

Violux



811003
811010
811022

811040
811052

811070
811082
811102



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPЦ
811003	QUANTUM A60	10W	90	1000Lm	3000K	175-265V	E27	60x111	1/10/100	1,42\$
811010	QUANTUM A60	10W	90	1000Lm	4000K	175-265V	E27	60x111	1/10/100	1,42\$
811022	QUANTUM A60	10W	90	1000Lm	6400K	175-265V	E27	60x111	1/10/100	1,42\$
811040	QUANTUM A60	12W	100	1200Lm	4000K	175-265V	E27	60x118	1/10/100	1,64\$
811052	QUANTUM A60	12W	100	1200Lm	6400K	175-265V	E27	60x118	1/10/100	1,64\$
811070	QUANTUM A60	15W	125	1650Lm	4000K	175-265V	E27	60x124	1/10/100	2,03\$
811082	QUANTUM A60	15W	125	1650Lm	6400K	175-265V	E27	60x124	1/10/100	2,03\$
811102	QUANTUM A67	18W	150	1850Lm	6400K	175-265V	E27	67x135	1/10/100	2,74\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM G45



813203
813210
813250

813223
813230
813270



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPЦ
813203	QUANTUM G45	6W	50	600Lm	3000K	175-265V	E14	45x78	1/10/100	1,22\$
813210	QUANTUM G45	6W	50	600Lm	4000K	175-265V	E14	45x78	1/10/100	1,22\$
813223	QUANTUM G45	6W	50	600Lm	3000K	175-265V	E27	45x78	1/10/100	1,22\$
813230	QUANTUM G45	6W	50	600Lm	4000K	175-265V	E27	45x78	1/10/100	1,22\$
813250	QUANTUM G45	8W	75	760Lm	4000K	175-265V	E14	45x87	1/10/100	1,36\$
813270	QUANTUM G45	8W	75	760Lm	4000K	175-265V	E27	45x87	1/10/100	1,36\$



814283
814290
814310

814330
814350



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
814283	QUANTUM C37	6W	50	600Lm	3000K	175-265V	E14	37x99	1/10/100	1,22\$
814290	QUANTUM C37	6W	50	600Lm	4000K	175-265V	E14	37x99	1/10/100	1,22\$
814310	QUANTUM C37	6W	50	600Lm	4000K	175-265V	E27	37x99	1/10/100	1,22\$
814330	QUANTUM C37	8W	75	760Lm	4000K	175-265V	E14	37x110	1/10/100	1,36\$
814350	QUANTUM C37	8W	75	760Lm	4000K	175-265V	E27	37x110	1/10/100	1,36\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM MR16



КУТ РОЗСІЮВАННЯ СВІТЛА

812120
812150

812210
812180
812200
812230
812242

812230
812242



Код	Назва продукції	Потужність	Кут розсіювання	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
812210	QUANTUM MR16	4W	120°	400Lm	4000K	175-265V	GU10	50x55	1/10/100	1,22\$
812120	QUANTUM MR16	6W	120°	540Lm	4000K	175-265V	GU5.3	50x55	1/10/100	1,32\$
812180	QUANTUM MR16	6W	120°	540Lm	4000K	175-265V	GU10	50x58	1/10/100	1,32\$
812150	QUANTUM MR16	8W	120°	700Lm	4000K	175-265V	GU5.3	50x55	1/10/100	1,46\$
812200	QUANTUM MR16	8W	120°	700Lm	4000K	175-265V	GU10	50x58	1/10/100	1,46\$
812230	QUANTUM MR16	8W	38°	700Lm	4000K	175-265V	GU10	50x55	1/10/100	1,22\$
812242	QUANTUM MR16	8W	38°	700Lm	6400K	175-265V	GU10	50x55	1/10/100	1,22\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM GX53

Violux



сумісна з вимикачем з підсвіткою



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсацій



нелінійний IC-драйвер



30 000 годин ресурсу




роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Кут розсіявання	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
817100	QUANTUM GX53	8W	140°	720Lm	4000K	175-265V	GX53	74x28	1/10/100	1,12\$
817110	QUANTUM GX53	10W	140°	920Lm	4000K	175-265V	GX53	74x28	1/10/100	1,22\$
817120	QUANTUM GX53	12W	140°	1020Lm	4000K	175-265V	GX53	74x28	1/10/100	1,32\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM R39-R50



сумісна з вимикачем з підсвіткою



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсацій



нелінійний IC-драйвер



30 000 годин ресурсу




роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
815360	QUANTUM R39	5W	40	450Lm	4000K	175-265V	E14	39x68	1/10/100	1,58\$
815380	QUANTUM R50	7W	60	700Lm	4000K	175-265V	E14	50x86	1/10/100	1,79\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM CAPSULE



сумісна з вимикачем з підсвіткою



індекс кольоропередачі



нелінійний IC-драйвер



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Тип діода	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
816510	QUANTUM CAPSULE ceramic	3W	COB	300Lm	4500K	220-240V	G9	13,3x50	1/100/500	NEW
816520	QUANTUM CAPSULE ceramic	5W	COB	500Lm	4500K	220-240V	G9	14,5x60	1/100/500	NEW
816460	QUANTUM CAPSULE silicone	3W	SMD	270Lm	4500K	12V	G4	13x37	1/100/500	1,14\$
816440	QUANTUM CAPSULE silicone	3W	SMD	210Lm	4500K	220-240V	G4	13x37	1/100/500	1,22\$
816410	QUANTUM CAPSULE silicone	3W	SMD	260Lm	4000K	220-240V	G4	13x37	1/100/500	1,52\$
816400	QUANTUM CAPSULE ceramic	5W	SMD	400Lm	4000K	220-240V	G4	16x42	1/100/500	1,93\$
816450	QUANTUM CAPSULE ceramic	5W	SMD	400Lm	4500K	220-240V	G4	16x50	1/100/500	1,83\$
816430	QUANTUM CAPSULE ceramic	5W	SMD	425Lm	4000K	220-240V	G9	17x55	1/50/500	2,13\$
816490	QUANTUM CAPSULE ceramic	5W	SMD	450Lm	4500K	220-240V	G9	17,5x55	1/100/500	1,93\$
816500	QUANTUM CAPSULE ceramic	6W	SMD	540Lm	4500K	220-240V	G9	16x60	1/100/500	2,03\$

BASIS

СЕРІЯ СВІТЛОДІОДНИХ ЛАМП



A60 10W



A60 12W



A65 15W



G45 4-7W



C37 4-7W



MR16 4-7W



MR16 7W



IC
ДРАЙВЕР
175-265V

90Lm/W

25 000
РЕСУРС ГОД

130°
ВИСОКО
ТЕМПЕРАТУРНИЙ
КОНДЕНСАТОР

ЗБІЛЬШЕНИЙ
РАДІАТОР

СУМІСНА З
ВИМИКАЧАМИ
З ПІДСВІТКОЮ

1
РІК
ГАРАНТІЇ

LED ЛАМПИ VIOLUX BASIS

Лампи VIOLUX серії BASIS виконані за новітньою технологією DOB HE ("Driver On Board - "драйвер на платі", High Efficiency - "висока ефективність"). Це технічне рішення полягає у розміщенні LED драйвера безпосередньо на алюмінієвій підкладці разом зі світлодіодами, а електролітичний конденсатор (елемент, що чутливий до перегрівів) - зі зворотної сторони світлодіодної плати.

1 Нелінійний IC - драйвер забезпечує стабільний світловий потік при коливаннях напруги живлення 175 - 265В.

2 В мікросхемі драйвера, який розміщений на платі, передбачена функція контролю перегріву LED чіпів.

3 Збільшений розмір корпусу покращує охолодження елементів лампи, збільшує її термін служби.

4 Високотемпературний електролітичний конденсатор з діапазоном до 130°С збільшує ресурс роботи лампи.

5 Світлодіоди з терміном служби понад 25 000 годин.

6 Конструкція драйвера VIOLUX BASIS передбачає коректну роботу лампи разом з вимикачами з підсвіткою.



Лампа BASIS має збільшений корпус у порівнянні з іншими торговими марками



світло без
пульсації




СУМІСНА З
ВИМИКАЧАМИ
З ПІДСВІТКОЮ

1
рік
гарантії



25 000
РЕСУРС ГОД



СВІТЛОДІЮДНА ЛАМПА BASIS A60-A65

Violux



821580
821602
821410
821422
821403

821433
821440
821452

821460
821472



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
821580	BASIS A60	8W	70	760Lm	4000K	175-265V	E27	60x110	1/10/100	0,83\$
821602	BASIS A60	8W	70	760Lm	6400K	175-265V	E27	60x110	1/10/100	0,83\$
821403	BASIS A60	10W	90	950Lm	3000K	175-265V	E27	60x110	1/10/100	0,89\$
821410	BASIS A60	10W	90	950Lm	4000K	175-265V	E27	60x110	1/10/100	0,89\$
821422	BASIS A60	10W	90	950Lm	6400K	175-265V	E27	60x110	1/10/100	0,89\$
821433	BASIS A60	12W	110	1140Lm	3000K	175-265V	E27	60x115	1/10/100	1,04\$
821440	BASIS A60	12W	110	1140Lm	4000K	175-265V	E27	60x115	1/10/100	1,04\$
821452	BASIS A60	12W	110	1140Lm	6400K	175-265V	E27	60x115	1/10/100	1,04\$
821460	BASIS A65	15W	140	1420Lm	4000K	175-265V	E27	65x122	1/10/100	1,42\$
821472	BASIS A65	15W	140	1420Lm	6400K	175-265V	E27	65x122	1/10/100	1,42\$

АКУМУЛЯТОРНА СВІТЛОДІЮДНА ЛАМПА BASIS A70-A80



827100

829100



Код	Назва продукції	Потужність	Ємність акумулятора	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Тип акумулятора	Час автон. роб. год.	Тривалість повної підзарядки, год	Розмір, мм	Пакування: уп./кор	PPC
827100	BASIS A70	10W	1200mAh	800Lm	4000K	175-265	E27	Li-Ion	3год	8год	70x133	1/5/100	3,35\$ NEW
829100	BASIS A80	12W	2400mAh	1020Lm	4000K	175-265	E27	Li-Ion	4,5год	10год	78x165	1/5/100	4,67\$ NEW



824630
824540
824600
823610

823670
824530



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
823670	BASIS G45	4W	35	360Lm	4000K	175-265V	E14	45x83	1/10/100	0,81\$
823610	BASIS G45	4W	35	360Lm	4000K	175-265V	E27	45x83	1/10/100	0,81\$
823530	BASIS G45	7W	60	665Lm	4000K	175-265V	E14	46,5x88,5	1/10/100	0,87\$
824630	BASIS G45	7W	60	665Lm	3000K	175-265V	E27	46,5x88,5	1/10/100	0,87\$
823540	BASIS G45	7W	60	665Lm	4000K	175-265V	E27	46,5x88,5	1/10/100	0,87\$
823600	BASIS G45	7W	60	665Lm	6400K	175-265V	E27	46,5x88,5	1/10/100	0,87\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА BASIS C37



824620

824680
824560
824652

824643
824550
821592



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
824620	BASIS C37	4W	35	360Lm	4000K	175-265V	E14	37x100	1/10/100	0,81\$
824680	BASIS C37	4W	35	360Lm	4000K	175-265V	E27	37x100	1/10/100	0,81\$
824643	BASIS C37	7W	60	665Lm	3000K	175-265V	E14	37,6x106,5	1/10/100	0,87\$
824550	BASIS C37	7W	60	665Lm	4000K	175-265V	E14	37,6x106,5	1/10/100	0,87\$
821592	BASIS C37	7W	60	665Lm	6400K	175-265V	E14	37,6x106,5	1/10/100	0,87\$
824560	BASIS C37	7W	60	665Lm	4000K	175-265V	E27	37,6x106,5	1/10/100	0,87\$
824652	BASIS C37	7W	60	665Lm	6400K	175-265V	E27	37,6x106,5	1/10/100	0,87\$



821573



822490
822502



822660



822510
822522



сумісна з вимикачем з підсвіткою



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



нелінійний IC-драйвер



25 000 годин ресурсу



рік гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPЦ
821573	BASIS MR16	4W	35	360Lm	4000K	175-265V	GU5.3	49x49	1/10/100	0,81\$
822490	BASIS MR16	7W	60	630Lm	4000K	175-265V	GU5.3	49,5x51	1/10/100	0,89\$
822502	BASIS MR16	7W	60	630Lm	6400K	175-265V	GU5.3	49,5x51	1/10/100	0,89\$
822660	BASIS MR16	4W	35	360Lm	4000K	175-265V	GU10	49x49	1/10/100	0,85\$
822510	BASIS MR16	7W	60	630Lm	4000K	175-265V	GU10	49,5x58	1/10/100	0,93\$
822522	BASIS MR16	7W	60	630Lm	6400K	175-265V	GU10	49,5x58	1/10/100	0,93\$

FILAMENT

LED ЛАМПИ



ЧОМУ FILAMENT від ТМ VIOLUX?

- **стильне** та **сучасне** рішення для декору та затишку.
- передбачена **сумісність** з вимикачами з підсвіткою.
- робочий діапазон напруги **195-265В**.
- **відсутнє** мерехтіння лампи.
- **гарантія** 2 роки та 25 000 годин **ресурс** роботи.



25 000 hours
RESOURCE

2 YEARS
WARRANTY



NEW



СВІТЛО БЕЗ
ПУЛЬСАЦІЙ



СУМІСНІ З
ВИМИКАЧАМИ
З ПІДСВІТКОЮ

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА FILAMENT A60

Violux



831014
831033
831044

831022

831054



сумісна з вимикачем з підсвіткою



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



нелінійний IC-драйвер



25 000 годин ресурсу



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
831014	FILAMENT A60	8W	80	1000Lm	4000K	195-265V	E27	60x105	1/10/100	1,48\$
831022	FILAMENT A60	10W	100	1000Lm	2200K	195-265V	E27	60x105	1/10/100	1,75\$
831033	FILAMENT A60	10W	100	1250Lm	3000K	195-265V	E27	60x105	1/10/100	1,66\$
831044	FILAMENT A60	10W	100	1250Lm	4000K	195-265V	E27	60x105	1/10/100	1,66\$
831054	FILAMENT A60	12W	120	1600Lm	4000K	195-265V	E27	60x105	1/10/100	2,23\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА FILAMENT G45



832014
832024

832034
832053
832064
832074

832042



сумісна з вимикачем з підсвіткою



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



нелінійний IC-драйвер



25 000 годин ресурсу



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
832014	FILAMENT G45	6W	60	850Lm	4000K	195-265V	E14	45x78	1/10/100	1,38\$
832024	FILAMENT G45	9W	90	1100Lm	4000K	195-265V	E14	45x78	1/10/100	1,87\$
832082	FILAMENT G45	2W	20	220Lm	2200K	195-265V	E27	45x76	1/10/100	
832042	FILAMENT G45	4W	40	400Lm	2200K	195-265V	E27	45x76	1/10/100	1,14\$
832092	FILAMENT G45	4W	40	480Lm	3000K	195-265V	E27	45x76	1/10/100	1,06\$
832034	FILAMENT G45	4W	40	480Lm	4000K	195-265V	E27	45x76	1/10/100	1,06\$
832053	FILAMENT G45	6W	60	850Lm	3000K	195-265V	E27	45x76	1/10/100	1,38\$
832064	FILAMENT G45	6W	60	850Lm	4000K	195-265V	E27	45x76	1/10/100	1,38\$
832074	FILAMENT G45	9W	90	1100Lm	4000K	195-265V	E27	45x76	1/10/100	1,87\$



833014
833033
833044
833054

833022

833064
833074

833084

833092



сумісна з вимикачем з підсвіткою

Ra > 80

індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації

IC ДРАЙВЕР
195-265V

нелінійний IC-драйвер



25 000 годин ресурсу



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
833014	FILAMENT C37	4W	40	500Lm	4000K	195-265V	E14	35x98	1/10/100	1,02\$
833022	FILAMENT C37	6W	60	690Lm	2200K	195-265V	E14	35x98	1/10/100	1,42\$
833033	FILAMENT C37	6W	60	850Lm	3000K	195-265V	E14	35x98	1/10/100	1,38\$
833044	FILAMENT C37	6W	60	850Lm	4000K	195-265V	E14	35x98	1/10/100	1,38\$
833054	FILAMENT C37	9W	90	1100Lm	4000K	195-265V	E14	35x98	1/10/100	1,87\$
833064	FILAMENT C37	6W	60	850Lm	4000K	195-265V	E27	35x92	1/10/100	1,38\$
833074	FILAMENT C37	9W	90	1100Lm	4000K	195-265V	E27	35x92	1/10/100	1,87\$
833084	FILAMENT C37T	6W	60	850Lm	4000K	195-265V	E14	35x118	1/10/100	1,42\$
833092	FILAMENT C37T	6W	60	690Lm	2200K	195-265V	E14	35x118	1/10/100	1,42\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА FILAMENT G95-G125



сумісна з вимикачем з підсвіткою

Ra > 80

індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації

IC ДРАЙВЕР
195-265V

нелінійний IC-драйвер



25 000 годин ресурсу



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
834012	FILAMENT G95	10W	100	1200Lm	2200K	195-265V	E27	95x135	1/5/20	3,76\$
835012	FILAMENT G125	12W	120	1400Lm	2200K	195-265V	E27	125x175	1/5/20	5,38\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА FILAMENT ST64

Violux



836012



836024
836034



сумісна з вимикачем з підсвіткою



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсацій



нелінійний IC-драйвер



25 000 годин ресурсу



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
836012	FILAMENT ST64	10W	100	1250Lm	4000K	195-265V	E27	64x146	1/10/50	2,13\$
836024	FILAMENT ST64	10W	100	950Lm	2200K	195-265V	E27	64x146	1/10/50	2,03\$
836034	FILAMENT ST64	12W	120	1400Lm	2200K	195-265V	E27	64x146	1/10/50	2,94\$



ГІРЛЯНДА CLASSIC



ЗРУЧНЕ кріплення




10 ламп - 5М
20 ламп - 10М з цоколем E27



тип патрона



ступінь захисту від пилу та води



Код	Назва продукції	Довжина	Кількість патронів	Тип цоколя	Матеріал оболонки гірлянди / контактної групи	Робочий діапазон напруги	Мах. потужність гірлянди	Мах. потужність на 1 патрон, не більше	Можливість підключення гірлянди в лінію	Колір оболонки	Ступінь захисту	PPC
950014	Подовжувач до гірлянд	2м										NEW
950015	Подовжувач до гірлянд	3м										NEW
950012	TWIST	5м	10шт	E27	ПВХ + каучук / Латунь	220V / 50Hz	400W - 5м 400W - 75м	40W - 5м 3W - 75м	75м або 15шт поспіль	чорний	IP65	NEW
950013	STARS	5м	10шт									NEW
950009	TWIST	10м	20шт									34,51\$
950010	STARS	10м	20шт									30,45\$

TORNADO


Світлодіодна лампа

Чому слід обрати

ВИСОКОПОТУЖНІ ЛАМПИ TORNADO

від ТМ VIOLUX?

- **90Лм/Вт** висока енергоефективність
- **140-265В** робочий діапазон напруги
- **від -30°C до +50°C** робоча температура
- **E27 - E40** тип цоколів
- **Ефективний** радіатор охолодження



СВІТЛОДІОДНІ ВИСОКОПОТУЖНІ ЛАМПИ

Violux



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
910102	SPARK	20W	1600Lm	6500K	165-265V	E27	143x78	1/100	2,74\$
910112	SPARK	30W	2400Lm	6500K		E27	170x78	1/50	3,86\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
910052	TORNADO	20W	1800Lm	6500K	140-265V	E27	143x80	1/40	4,67\$
910062	TORNADO	30W	2700Lm	6500K		E27	175x100,5	1/15	6,90\$
910072	TORNADO	40W	3600Lm	6500K		E27	199x119	1/12	9,95\$
910082	TORNADO	50W	4500Lm	6500K		E27	199x119	1/12	10,56\$
910081	TORNADO	50W	4500Lm	6500K		E40	219x119	1/12	10,56\$
910092	TORNADO	100W	9000Lm	6500K		E40	270x148	1/9	23,14\$

СВІТЛОДІОДНІ ЛІНІЙНІ ЛАМПИ T8



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
800002	VL-T8-10W	10W	1000Lm	6500K	160-265V	G13	600x27	1/30	2,03\$
800010	VL-T8-10W	10W	1000Lm	4200K		G13	600x27	1/30	2,03\$
800022	VL-T8-18W	18W	1800Lm	6500K		G13	1200x27	1/30	2,94\$
800030	VL-T8-18W	18W	1800Lm	4200K		G13	1200x27	1/30	2,94\$
800042	VL-T8-24W	24W	2400Lm	6500K		G13	1500x27	1/30	4,97\$

NEPTUN

вологозахищені лінійні світильники

Чому слід обрати
світильники **NEPTUN**
від ТМ VIOLUX?

- **100Лм/Вт** висока енергоефективність
- **170-265В** робочий діапазон напруги
- **IP65** ступінь захисту
- **IK06** ступінь ударозахисту
- **денний** колір світла



СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ ЛІНІЙНІ ВОЛОГОЗАХИЩЕНІ

Violux







IP65 ступінь захисту	Ra>80 індекс кольоропередачі
90 Lm/W висока енергоефективність	1 рік гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
340142	NEMO	18W	1620Lm	5000K	175-265V	570x65x35	1/20	5,48\$
340152	NEMO	36W	3240Lm	5000K	175-265V	1170x65x35	1/20	9,14\$



IK06 ступінь ударостійкості	Ra>80 індекс кольоропередачі	комфортне світло без пульсації
IP65 ступінь захисту	100 Lm/W висока енергоефективність	2 роки гарантії



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
340162	NEPTUN	36W	3500Lm	5000K	170-265V	1212x68x56	1/12	19,29\$
340172	NEPTUN	50W	5000Lm	5000K	170-265V	1512x68x56	1/9	26,39\$


СВІТЛОДІОДНІ АВАРІЙНІ СВІТИЛЬНИКИ З ВБУДОВАНИМ АКУМУЛЯТОРОМ




ВИХІД EXIT
НАЛІПКА В КОМПЛЕКТІ

1 рік гарантії	АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ 3 ГОД	EXIT ОСВІТЛЕННЯ АВАРІЙНОГО ВИХОДУ
--------------------------	----------------------------------	---


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Ємність акумулятора	Тип акумулятора	Час автон. роб., год	Тривалість повної підзарядки, год	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
340192	EXIT-18L	1,7W	200Lm	7000K	1200 mAh	Li-Ion	3	15-24	248x78x51	1/20	12,59\$
340182	PHENIX	2,7W	130Lm	7000K	600 mAh	Lead-acid	3	15-24	240x80x40	1/20	16,44\$




Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Матеріал корпусу розсіювача	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
310031	LINE	6W	510Lm	4200K	160-265V	фарбована сталь + полікарбонат	300x25x20	1/30	3,90\$
310041	LINE	9W	765Lm	4200K			600x25x20	1/30	4,43\$
310051	LINE	16W	1365Lm	4200K			900x25x20	1/30	5,18\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Матеріал корпусу розсіювача	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
300042	FIT-X	18W	1530Lm	6000K	160-265V	алюміній + полікарбонат	600x75x25	1/30	4,26\$
300032	FIT-X	36W	3060Lm	6000K	160-265V	алюміній + полікарбонат	1200x75x25	1/30	6,39\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Матеріал корпусу/розсіювача	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
300002	FIT	20W	1900Lm	6000K	160-265V	алюміній + полікарбонат	610x76x25	1/20	5,38\$
300020	FIT	40W	3700Lm	4500K	160-265V	алюміній + полікарбонат	1210x76x25	1/20	8,97\$
300012	FIT	40W	3700Lm	6000K	160-265V	алюміній + полікарбонат	1210x76x25	1/20	8,97\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип розсіювача	Матеріал корпусу / розсіювача	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
300052	PITON-X	45W	3700Lm	6000K	165-265V	матовий	фарбована сталь + полікарбонат	1200x62x25	1/20	6,29\$
300102	PITON-X	45W	3700Lm	5000K		призматичний				6,29\$

Зробіть свій простір кращим завдяки світильнику PITON

Світильник PITON VIOLUX – це більше, ніж просто джерело світла.



Це ваш надійний супутник у світі освітлення, який створений для того, щоб зробити ваше оточення більш комфортним і привабливим.



ШИРОКИЙ
КУТ ОСВІТЛЕННЯ



160-265В
РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН
НАПРУГИ



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Матеріал корпусу / розсіювача	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
300062	PITON	27W	2565Lm	6000K	165-265V	білий	алюміній + полікарбонат	600x75x25	1/20	5,58\$
301062	PITON	27W	2565Lm	6000K		чорний				5,89\$
300072	PITON	54W	5130Lm	6000K		білий				9,74\$
301072	PITON	54W	5130Lm	6000K		чорний		1200x75x25		10,25\$
300092	PITON	54W	5130Lm	4500K		білий		1200x100x25		9,74\$
300082	PITON	100W	9000Lm	6000K		білий				16,24\$
301082	PITON	100W	9000Lm	6000K		чорний				17,05\$

ACURA & VENUS

світлодіодні панелі



Чому слід обрати
ПАНЕЛІ ACURA & VENUS
від ТМ VIOLUX?

- **105Лм/Вт** висока енергоефективність
- **85-265В** робочий діапазон напруги
- **25 000** годин ресурс
- **комфортне** світло без пульсацій
- **стійкий** до ультрафіолету



СВІТЛОДІОДНІ ПАНЕЛІ

Violux



350042
350012



350022

105 Lm/W
висока енергоефективність

Ra>80
індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації

UV
стійкий до ультрафіолету

25 000 годин ресурсу

2
роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Матеріал корпусу / розсіювача	Розмір, мм	Пакування: од/уп/ящик	PPC
350042	ACURA	48W	5040Lm	4500K	85-265V	фарбована сталь + полістирол	595x595x30	1/2/10	22,33\$
350012	ACURA	48W	5040Lm	6000K	85-265V	фарбована сталь + полістирол	595x595x30	1/2/10	22,33\$
350022	ACURA	60W	6300Lm	6000K	85-265V	фарбована сталь + полістирол	595x595x30	1/2/10	25,98\$



PMMA РОЗСІЮВАЧ
не жовтіє при експлуатації

-10 +45 °C
робоча температура

Ra>80
індекс кольоропередачі

комфортне світло без пульсації


100 Lm/W
висока енергоефективність

UV
стійкий до ультрафіолету


25 000 годин ресурсу

2
роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Матеріал корпусу / розсіювача	Розмір, мм	Пакування: од/уп/ящик	PPC
350032	VENUS	40W	4000Lm	6000K	85-265V	алюміній + PMMA	595x595x8	1/2/10	26,39\$



350052



350062



МАТЕРІАЛ РОЗСІЮВАЧА PC ПОЛІКАРБОНАТ
не жовтіє при експлуатації

-10 +45 °C
робоча температура

Ra>80
індекс кольоропередачі

комфортне світло без пульсації

100 Lm/W
висока енергоефективність


UV
стійкий до ультрафіолету

25 000 годин ресурсу


2
роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Матеріал корпусу / розсіювача	Розмір, мм	Пакування: од/уп/ящик	PPC
350052	ANGEL-PC	48W	4800Lm	5000K	85-265V	полікарбонат + полікарбонат	595x595x19	1/20	18,07\$
350062	ANGLE-AL	48W	4800Lm	6000K	85-265V	алюміній + полікарбонат	595x595x15	1/2/10	18,88\$

РАМКА НАКЛАДНОГО МОНТАЖУ ДЛЯ LED PANEL




Код	Назва продукції	Розмір, мм	Колір	Матеріал корпусу	Матеріал кутників	Пакування: уп / кор	PPC
350001	РАМКА НАКЛАДНОГО МОНТАЖУ для LED PANEL	600x600x63	білий	фарбований алюміній	пластик	1/20	8,12\$
350002	РАМКА НАКЛАДНОГО МОНТАЖУ для LED PANEL	600x600x63	чорний	фарбований алюміній	пластик	1/20	9,34\$




Високий світловий потік та світловіддача


Світильники NAVI 24/50W VIOLUX мають світловий потік — 2400/5000Lm, та високу світло-ефективність — 100Lm/W. Світловіддача люмінесцентного світильника з ЕМ ПРА не перевищує 45 Lm/W), що дозволяє ефективно замінити застарілі люмінесцентні аналоги або зменшити кількість світильників.




Пряме підключення



Накладний монтаж



Підвісний монтаж



Можливість підключення у лінію - до 1000Вт



індекс кольоропередачі



висока енергоефективність



коефіцієнт потужності

NEW



340173



340174




комфортне світло без пульсації



сумісний з підвісним кріпленням



сумісний з вимикачем з підсвіткою



кабель живлення у комплект не входить



40 000 год. ресурс роботи світильника



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Матеріал корпусу/розсіювача	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
340173	NAVI	24W	2400Lm	5000K	150-265V	алюміній + полікарбонат	600x55x55	1/20	NEW
340174	NAVI	50W	5000Lm	5000K	150-265V	алюміній + полікарбонат	1200x55x55	1/12	NEW



Код	Назва продукції	Колір корпусу	Довжина тросу	Матеріал тросу	Матеріал підвісу	PPC
350300	Підвіс для NAVI	чорний	1,5м	сталь	фарбована сталь	NEW



Код	Назва продукції	Колір кабелю	Номінальна напруга	Довжина	Ступінь захисту	Матеріал оболонки	Січення кабелю	Матеріал кабелю	PPC
920651	Провід мережевий для NAVI	чорний	230V	0,3м	IP20	PC + PVC	3x0,75мм	мідь	NEW
920652	Провід мережевий для NAVI	чорний	230V	1,5м	IP20	PC + PVC	3x0,75мм	мідь	NEW

NEW



Ra > 80 індекс кольоропередачі	150 Lm/W висока енергоефективність	0.9 PF коефіцієнт потужності	 комфортне світло без пульсації
AL матеріал корпусу алюміній	PC матеріал розсіювача полікарбонат	 40 000 годин ресурсу	 роки гарантії



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Світильник FALCON забезпечує потужний світловий потік у діапазоні від 15000Lm до 30000Lm, що робить його ідеальним для освітлення складів, виробничих приміщень, спортивних залів чи паркінгів. Завдяки куту розсіювання світла (90°), він рівномірно освітлює всю площу без утворення тіней або затемнень.



НАДІЙНІСТЬ ТА ДОВГОВІЧНІСТЬ

Завдяки ступеню захисту IP65 світильник повністю захищений від проникнення пилу та вологи, що дозволяє використовувати його навіть у несприятливих умовах. Ударостійкість IK07 забезпечує захист від механічних пошкоджень, що робить FALCON надійним рішенням для інтенсивної експлуатації у промислових чи комерційних середовищах.

УНІВЕРСАЛЬНІ ВАРІАНТИ КРІПЛЕННЯ

Світильник FALCON розроблений для зручного кріплення на різні типи поверхонь та конструкцій. Це може бути як підвісний монтаж на тросах або ланцюгах, так і безпосереднє кріплення до стелі чи балки. Така гнучкість дозволяє легко адаптувати пристрій під специфіку приміщення.

Монтаж:

Крок 1

Крок 2

Крок 3

Крок 4

Примітка:
Вхідна напруга: AC 100-265V 50Гц

- L Коричневий
- N Синій
- ⊕ Зелений/Жовтий

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Будь ласка, переконайтеся, що живлення вимкнено перед початком роботи.

- 1) Щільно прикрутіть монтажний кронштейн.
- 2) Просвердліть отвори в стелі, щоб закріпити гак і прикріпити ланцюг.
- 3) Підключіть провід живлення, зверніть увагу на правильне розміщення проводів L, N та заземлення.
- 4) Увімкніть подачу електроенергії та увімкніть світильник.

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
430292	FALCON	100W	15000Lm	5000K	100-265V	270x94	1/5	34,51\$ NEW
430302	FALCON	150W	22500Lm	5000K	100-265V	310x96	1/5	58,87\$ NEW
430312	FALCON	200W	30000Lm	5000K	100-265V	345x96	1/4	73,08\$ NEW

CARBON & HAMMER

Світлодіодні прожектори

Чому слід обрати
СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ
від ТМ VIOLUX?

- **0.95PF** коефіцієнт потужності
- **IP65 - IP66** ступінь захисту
- **стильний** дизайн
- **денний** колір світла
- **ефективне** охолодження
- **90°** кут розсіювання
- **OSRAM** бренд діодів



СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ

Violux



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
400002	NORD	10W	850Lm	6000K	150-265V	100x100x32	1/40	4,26\$
400012	NORD	20W	1700Lm	6000K	150-265V	130x115x32	1/40	6,09\$
400022	NORD	30W	2550Lm	6000K	150-265V	170x150x35	1/20	8,93\$
400032	NORD	50W	4750Lm	6000K	150-265V	240x210x44	1/10	14,62\$
400042	NORD	100W	9500Lm	6000K	150-265V	270x260x45	1/10	24,16\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
400082	NORD білий	10W	850Lm	6000K	150-265V	100x100x32	1/40	4,26\$
400092	NORD білий	20W	1700Lm	6000K	150-265V	130x115x32	1/40	6,09\$
400102	NORD білий	30W	2550Lm	6000K	150-265V	170x150x35	1/20	8,93\$
400112	NORD білий	50W	4750Lm	6000K	150-265V	240x210x44	1/10	14,62\$

СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ З ДАТЧИКОМ



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
400052	NORD-S	10W	850Lm	6000K	150-265V	100x100x32	1/40	11,37\$
400062	NORD-S	20W	1700Lm	6000K	150-265V	130x115x32	1/40	13,60\$
400072	NORD-S	30W	2550Lm	6000K	150-265V	170x150x35	1/20	16,24\$
400122	NORD-S	50W	4750Lm	6000K	150-265V	240x210x44	1/10	21,52\$

NEW



СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ

IP65 ступінь захисту	 від -35 °C до +45 °C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
0.90 PF коефіцієнт потужності	 30 000 годин ресурсу	 роки гарантії	

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
400132	CARBON	10W	1000Lm	5000K	160-265V	122,3x89,4x19,5	1/50	4,51\$ NEW
400142	CARBON	20W	2000Lm	5000K	160-265V	139,6x97,6x23,7	1/40	6,70\$ NEW
400152	CARBON	30W	3600Lm	5000K	160-265V	169x140x29	1/20	8,44\$ NEW
400162	CARBON	50W	6000Lm	5000K	160-265V	202x167x31	1/20	12,18\$ NEW
400172	CARBON	100W	12000Lm	5000K	160-265V	260x225x34	1/10	21,11\$ NEW
400182	CARBON	150W	18000Lm	5000K	160-265V	301x252x38	1/10	32,48\$ NEW
400192	CARBON	200W	24000Lm	5000K	160-265V	345x291x38	1/10	44,66\$ NEW

NEW



СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ З ДАТЧИКОМ

IP65 ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
 датчик руху	0.95 PF коефіцієнт потужності	 30 000 годин ресурсу	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
400202	CARBON-S	10W	1000Lm	5000K	160-265V	122,3x89,4x19,5	1/20	11,57\$ NEW
400212	CARBON-S	20W	2000Lm	5000K	160-265V	139,6x97,6x23,7	1/20	14,01\$ NEW
400222	CARBON-S	30W	3600Lm	5000K	160-265V	169x140x29	1/20	15,23\$ NEW
400232	CARBON-S	50W	6000Lm	5000K	160-265V	202x167x31	1/20	18,68\$ NEW

РЕГУЛЬОВАНИЙ ДАТЧИК

TIME SENS LUX

10с-7хв 2-10м 10-2000лк

СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ



IP65 ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
0.5 PF коефіцієнт потужності	 30 000 годин ресурсу	 1 рік гарантії	

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
420142	RAY	10W	900Lm	6000K	150-260V	100x75x28	1/40	3,02\$
420152	RAY	20W	1800Lm	6000K	150-260V	157x117x28	1/20	5,58\$
420162	RAY	30W	2700Lm	6000K	150-260V	202x144x28	1/20	7,51\$
420172	RAY	50W	4500Lm	6000K	150-260V	241x183x28	1/10	11,88\$
420182	RAY	100W	9000Lm	6000K	150-260V	316x230x32	1/10	19,89\$



IP66 ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	OSRAM LED діоди
 100-300V робоча напруга	0.95 PF коефіцієнт потужності	 35 000 годин ресурсу	 3 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
430232	HAMMER	50W	6000Lm	5000K	100-300V	250x260x38	1/10	23,35\$
430242	HAMMER	100W	12000Lm	5000K	100-300V	320x305x48	1/6	42,63\$
430252	HAMMER	150W	18000Lm	5000K	100-300V	360x365x45	1/5	64,96\$
430262	HAMMER	200W	24000Lm	5000K	100-300V	360x365x45	1/5	81,20\$
430272	HAMMER	300W	34500Lm	5000K	100-300V	458x440x58	1/3	121,80\$
430282	HAMMER	400W	44000Lm	5000K	100-300V	458x440x58	1/3	142,10\$



IP67 ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
 100-300V робоча напруга	0.95 PF коефіцієнт потужності	 35 000 годин ресурсу	 2 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
410082	HERMES	30W	3000Lm	6000K	100-300V	192x175x35	1/10	16,44\$
410092	HERMES	50W	5000Lm	6000K	100-300V	223x210x43	1/10	22,53\$
410102	HERMES	100W	10000Lm	6000K	100-300V	276x256x54	1/5	40,60\$




ATOM UA / ATOM UA MW sensor 12Вт



POLO UA / POLO UA MW sensor 12/18Вт

Призначення світильників


для використання в промисловому секторі, муніципальних ЖКГ об'єктах, приватних будинках, котеджах, а також в офісах, торгових центрах, в дитячих садках, школах, лікарнях. Можуть служити для освітлення коридорів, сходових прогонів, підвалів, укріплень, гаражів, складських та інших приміщень.



МІКРОХВИЛЬОВИЙ ДАТЧИК РУХУ



Світильники з вмонтованим мікрохвильовим датчиком руху та сутінковим сенсором (датчиком день/ніч) вмикаються лише у темних приміщеннях при загальній освітленості менше 15 люкс. Світильники вимикаються через 60-70 секунд за умови відсутності будь-яких рухів в зоні дії сенсору. Зона дії мікрохвильового датчика руху від 1 до 8 метрів, покриття 360°.



1. Щоб здійснити монтаж та підключення світильника потрібно зняти розсіювач. Для цього потрібно натиснути на плафон в місці зазначеному на малюнку, по осі перпендикулярній лінії розташування гвинтів, LED модуль демонтувати з плафона **ЗАБОРОНЕНО!**
2. Для встановлення розсіювача потрібно прикласти плафон до корпусу та придавити з невеликим зусиллям біля місць розташування зачіпок, щоб вони надійно замкнулись.



МОЖЛИВІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Світильники обладнані швидкозмінюючим розсіювачем, що дозволяє проводити заміну плати чи розсіювача без демонтажу світильника.



КОРПУС

Atom/Atom MW 12Вт та Polo/Polo MW 12/18Вт обладнані ущільнювачем та заглушками для монтажних отворів, що захищають від потрапляння пилу та вологи до корпусу.

ШВИДКЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Світильники швидко підключаються до електромережі за допомогою вмонтованого самозажимного клемного з'єднувача без використання розподільчої коробки. Провід LED модуля не потребує додаткового зняття ізоляції, та легко під'єднується до клемника.



Освітлення

Матовий розсіювач світильника виготовлений з ультрафіолетостійкого полікарбонату, що забезпечує комфортне та м'яке світло протягом терміну експлуатації.

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ НАСТІННО-СТЕЛЬОВІ

Violux



243351
243353
243352
243361




253351
253353
253352
253361
243362
243363



ступінь захисту



мікрохвильовий датчик руху



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурсу




роки гарантії



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Колір корпусу	Пакування: уп./кор.	РРЦ
243351	ATOM UA	12W	1200Lm	5000K	180-260V	круг	PP+PC	170x50	білий	1/12 (уп. плівка)	188,26 грн
243353	ATOM UA								антрацит		188,26 грн
243352	ATOM UA								сірий		188,26 грн
243361	ATOM UA MW sensor								білий	392,73 грн	
253351	ATOM UA								1/11 (уп. картон)	білий	203,04 грн
253353	ATOM UA									антрацит	203,04 грн
253352	ATOM UA									сірий	203,04 грн
253361	ATOM UA MW sensor									білий	411,84 грн
243362	ATOM UA MW sensor									сірий	411,84 грн
243363	ATOM UA MW sensor									антрацит	411,84 грн



243521
243523
243371
243373
243372
243531
243533
243381
243382




253371
253373
253381
243383



ступінь захисту



мікрохвильовий датчик руху



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурсу



роки гарантії



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Колір корпусу	Пакування: уп./кор.	РРЦ
243521	ATOM UA	18W	1800Lm	5000K	180-260V	круг	PP+PC	224x70	білий	1/6 (уп. плівка)	283,41 грн
243523	ATOM UA								антрацит		287,46 грн
243371	ATOM UA								білий		309,72 грн
243373	ATOM UA	антрацит	309,72 грн								
243372	ATOM UA	сірий	287,46 грн								
243531	ATOM UA MW sensor	білий	453,46 грн								
243533	ATOM UA MW sensor	антрацит	453,46 грн								
243381	ATOM UA MW sensor	білий	495,97 грн								
243382	ATOM UA MW sensor	сірий	465,61 грн								
253371	ATOM UA	22W	2200Lm						1/6 (уп. картон)	білий	314,90 грн
253373	ATOM UA									антрацит	314,90 грн
253381	ATOM UA MW sensor									антрацит	496,72 грн
243383	ATOM UA MW sensor			антрацит	527,08 грн						



243431
243432
243441
243442



253431
243433
243443




IP54

ступінь захисту



мікрохвильовий датчик руху



Ra > 80


індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ



стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурсу



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Колір корпусу	Пакування: уп./кор.	РРЦ
243431	POLO UA	12W	1200Lm	5000K	180-260V	квадрат	PP+PC	160x160x50	білий	1/12 (уп. пакет)	206,49 грн
243432	POLO UA								сірий		224,11 грн
243441	POLO UA MW sensor								білий		428,72 грн
243442	POLO UA MW sensor								сірий		391,75 грн
253431	POLO UA								білий	224,11 грн	
243433	POLO UA								антрацит	224,11 грн	
243443	POLO UA MW sensor	антрацит	428,72 грн								



243451
253451
243462



243453
243452
243461
243463




IP54

ступінь захисту



мікрохвильовий датчик руху



Ra > 80


індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ



стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурсу



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Колір корпусу	Пакування: уп./кор.	РРЦ
243451	POLO UA	18W	1800Lm	5000K	180-260V	квадрат	PP+PC	190x190x55	білий	1/6 (уп. плівка)	309,72 грн
253451	POLO UA								білий		332,62 грн
243462	POLO UA MW sensor								сірий		465,61 грн
243453	POLO UA								антрацит		332,62 грн
243452	POLO UA								сірий	332,62 грн	
243461	POLO UA MW sensor								білий	518,46 грн	
243463	POLO UA MW sensor	антрацит	518,46 грн								



ступінь захисту



мікрохвильовий датчик руху



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ



стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурсу



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Колір корпусу	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ	
243471	ДСП UA	18W	1800Lm	5000K	180-260V	круг	чорний	PP+PC	225x121	1/6 (уп. плівка)		
243481	ДСП UA MW sensor											
243491	ДСП UA	22W	2200Lm									358,31 грн
243501	ДСП UA MW sensor											526,33 грн



243401
243411




253401
253411



ступінь захисту



мікрохвильовий датчик руху



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ



стійкий до ультрафіолету




30 000 годин ресурсу




роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
243401	ELIPSE UA	12W	960Lm	6000K	180-260V	еліпс	PC+PC	204x126x46	1/18 (уп. плівка)	161,95 грн
243411	ELIPSE UA MW sensor		1200Lm	5000K						340,10 грн
253401	ELIPSE UA		1200Lm	5000K					1/18 (уп. картон)	178,07 грн
253411	ELIPSE UA MW sensor		1200Lm	5000K						346,57 грн



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
240051	ELIPSE	8W	600Lm	5000K	190-240V	овал	PP+PC	160x90x51	1/32	3,76\$
240061	ELIPSE	12W	900Lm	5000K	190-240V	овал	PP+PC	205x105x54	1/32	4,83\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
240001	АТОМ	8W	600Lm	5000K	190-240V	круг	PP+PC	140x48	1/40	3,86\$
240021	АТОМ	18W	1350Lm	5000K	190-240V	круг	PP+PC	200x55	1/20	7,21\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
240031	АТОМ sensor	12W	900Lm	5000K	190-240V	круг	PP+PC	170x50	1/20	10,66\$
240041	АТОМ sensor	18W	1350Lm	5000K	190-240V	круг	PP+PC	200x55	1/20	12,38\$



ступінь захисту



-25 +45 °C
робоча температура



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
242201	NEO	15W	1050Lm	4000K	190-240V	круг	ABS+PC	190x45	1/24	10,47\$
242211	NEO	15W	1050Lm	4000K	190-240V	квадрат	ABS+PC	190x190x45	1/24	10,47\$




NEW! ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ



Чому слід обрати **ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ** від ТМ VIOLUX?


- **гарантія** 2 роки
- **сумісні** з різними типами цоколів
- **алюмінієвий** корпус
- **зручний** процес заміни ламп
- **сучасний** дизайн
- **поворотний** механізм світильника (у певних моделях)



НАКЛАДНІ ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ

Violux

NEW



заміна лампы

матеріал корпусу
алюміній

поворотний механізм


роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Поворотний механізм по горизонталі	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	PPC
341001	MANHATTAN-L	35W	GU10	220-240V		квадрат	білий	AL+Акрил	80x80x90	1/30	8,73\$ NEW
341101	MANHATTAN-L	35W	GU10	220-240V		квадрат	чорний	AL+Акрил	80x80x90	1/30	8,73\$ NEW
340006	MANHATTAN-R	35W	GU10	220-240V	45°	круг	білий	AL	80x84	1/30	6,29\$ NEW
340106	MANHATTAN-R	35W	GU10	220-240V	45°	круг	чорний	AL	80x84	1/30	6,29\$ NEW
341002	MANHATTAN-S	35W	GU10	220-240V	45°	квадрат	білий	AL	80x80x84	1/30	7,51\$ NEW
341102	MANHATTAN-S	35W	GU10	220-240V	45°	квадрат	чорний	AL	80x80x84	1/30	7,51\$ NEW

NEW



матеріал корпусу
алюміній



заміна лампы


роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	PPC
340001	VEGAS	15W	GX53	220-240V	круг	білий	AL	83x50	1/50	3,76\$ NEW
340301	VEGAS	15W	GX53	220-240V	круг	білий + чорний	AL	83x50	1/50	3,76\$ NEW
340101	VEGAS	15W	GX53	220-240V	круг	чорний	AL	83x50	1/50	3,76\$ NEW
340201	VEGAS	15W	GX53	220-240V	круг	чорний + золото	AL	83x50	1/50	3,76\$ NEW
340004	GENEVA	15W	GX53	220-240V	круг	білий	AL	82x70	1/50	4,06\$ NEW
340104	GENEVA	15W	GX53	220-240V	круг	чорний	AL	82x70	1/50	4,06\$ NEW
340002	DELI	15W	GX53	220-240V	круг	білий	AL+Акрил	83x70	1/50	4,67\$ NEW
340102	DELI	15W	GX53	220-240V	круг	чорний	AL+Акрил	83x70	1/50	4,67\$ NEW
340003	LION	15W	GX53	220-240V	круг	білий	AL+Акрил	85x70	1/50	4,67\$ NEW
340103	LION	15W	GX53	220-240V	круг	чорний	AL+Акрил	85x70	1/50	4,67\$ NEW

NEW



поворотний механізм



заміна лампы




матеріал корпусу
алюміній



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Поворотний механізм по горизонталі	Поворотний механізм по вертикалі	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	PPC
340005	MARSEILLE	15W	GX53	220-240V	350°	85°	круг	білий	AL	80x82	1/50	6,50\$ NEW
340105	MARSEILLE	15W	GX53	220-240V	350°	85°	круг	чорний	AL	80x82	1/50	6,50\$ NEW



NEW

Код	Назва продукції	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Поворотний механізм	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Монтажний отвір, мм	Пакування: уп/кор	PPC
130003	MONACO-R	35W	GU5.3	220-240V		круг	білий	AL	90x30	75	1/50	3,76\$ NEW
130103	MONACO-R	35W	GU5.3	220-240V		круг	чорний	AL	90x30	75	1/50	3,76\$ NEW
131001	MONACO-S	35W	GU5.3	220-240V		квадрат	білий	AL	90x90x30	75	1/50	3,86\$ NEW
131101	MONACO-S	35W	GU5.3	220-240V		квадрат	чорний	AL	90x90x30	75	1/50	3,86\$ NEW
130001	RIO-R	35W	GU5.3	220-240V	45°	круг	білий	AL	92x25	75	1/100	3,45\$ NEW
130101	RIO-R	35W	GU5.3	220-240V	45°	круг	чорний	AL	92x25	75	1/100	3,45\$ NEW
131002	RIO-S	35W	GU5.3	220-240V	45°	квадрат	білий	AL	92x92x25	75	1/100	3,45\$ NEW
131102	RIO-S	35W	GU5.3	220-240V	45°	квадрат	чорний	AL	92x92x25	75	1/100	3,45\$ NEW
132101	RIO-2L	2x35W	GU5.3	220-240V	45°	прямокутник	чорний	AL	173x92x26	160x80	1/50	5,89\$ NEW
132001	RIO-2L	2x35W	GU5.3	220-240V	45°	прямокутник	білий	AL	173x92x26	160x80	1/50	5,89\$ NEW

NEW



Код	Назва продукції	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Монтажний отвір, мм	Пакування: уп/кор	PPC
130002	TOKIO-R	15W	GX53	220-240V	круг	білий	AL	105x40	95	1/50	3,55\$ NEW
130102	TOKIO-R	15W	GX53	220-240V	круг	чорний	AL	105x40	95	1/50	3,55\$ NEW
131003	TOKIO-S	15W	GX53	220-240V	квадрат	білий	AL	105x105x40	95	1/50	3,65\$ NEW
131103	TOKIO-S	15W	GX53	220-240V	квадрат	чорний	AL	105x105x40	95	1/50	3,65\$ NEW



заміна лампи



поворотний механізм



матеріал корпусу алюміній



роки гарантії

NEW

Код	Назва продукції	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Поворотний механізм	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Монтажний отвір, мм	Пакування: уп/кор	PPC
130004	PALERMO-R	35W	GU10	220-240V		круг	білий	AL	85x32	75	1/50	3,65\$ NEW
130104	PALERMO-R	35W	GU10	220-240V		круг	чорний	AL	85x32	75	1/50	3,65\$ NEW
131004	PALERMO-S	35W	GU10	220-240V		квадрат	білий	AL	85x85x32	75	1/50	3,65\$ NEW
131104	PALERMO-S	35W	GU10	220-240V		квадрат	чорний	AL	85x85x32	75	1/50	3,65\$ NEW
130005	TORINO-R	35W	GU10	220-240V	45°	круг	білий	AL	93x43	85	1/50	3,86\$ NEW
130105	TORINO-R	35W	GU10	220-240V	45°	круг	чорний	AL	93x43	85	1/50	3,86\$ NEW
131005	TORINO-S	35W	GU10	220-240V	45°	квадрат	білий	AL	93x93x43	85x85	1/50	3,86\$ NEW
131105	TORINO-S	35W	GU10	220-240V	45°	квадрат	чорний	AL	93x93x43	85x85	1/50	3,86\$ NEW
132002	TORINO-2L	2x35W	GU10	220-240V	45°	прямокутник	білий	AL	173x90x43	165x85	1/20	7,31\$ NEW
132102	TORINO-2L	2x35W	GU10	220-240V	45°	прямокутник	чорний	AL	173x90x43	165x85	1/20	7,31\$ NEW

NEW



заміна лампи



матеріал корпусу алюміній



поворотний механізм



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Поворотний механізм	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Монтажний отвір, мм	Пакування: уп/кор	PPC
130201	AMSTERDAM-R	35W	GU10	220-240V	15°	круг	біло-чорний	AL	100x40	90	1/50	5,28\$ NEW
131201	AMSTERDAM-S	35W	GU10	220-240V	15°	квадрат		AL	100x100x45	90x90	1/50	5,68\$ NEW
132201	AMSTERDAM-2L	2x35W	GU10	220-240V	15°	прямокутник		AL	185x100x45	175x90	1/20	10,15\$ NEW

NEW



Код	Назва продукції	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Поворотний механізм	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Монтажний отвір, мм	Пакування: уп/кор	PPC
130006	BORDO-R	35W	GU10	220-240V	15°	круг	білий	Фарбована сталь + ABS	88x30	75	1/100	2,03\$ NEW
130106	BORDO-R	35W	GU10	220-240V	15°	круг	чорний	Фарбована сталь + ABS	88x30	75	1/100	2,03\$ NEW
131006	BORDO-S	35W	GU10	220-240V	15°	квадрат	білий	Фарбована сталь + ABS	88x88x30	75x75	1/100	2,03\$ NEW
131106	BORDO-S	35W	GU10	220-240V	15°	квадрат	чорний	Фарбована сталь + ABS	88x88x30	75x75	1/100	2,03\$ NEW

СВІТЛОДІОДНІ ПАНЕЛІ НАКЛАДНІ

NEW



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування уп/кор	PPC
330441	SIDNEY-S	10W	900Lm	4000K	140-265V	квадрат	білий	AL+PC	115x115x55	1/30	9,14\$ NEW
330451	SIDNEY-S	10W	900Lm	4000K	140-265V	квадрат	чорний	AL+PC	115x115x55	1/30	9,14\$ NEW
330461	SIDNEY-2L	20W	1800Lm	4000K	140-265V	прямокутник	білий	AL+PC	224x115x55	1/20	18,07\$ NEW
330471	SIDNEY-2L	20W	1800Lm	4000K	140-265V	прямокутник	чорний	AL+PC	224x115x55	1/20	18,07\$ NEW



Освітлення

Матовий розсіювач світильника забезпечує комфортне та м'яке світло.

Панелі вбудовані SPACE мають широкий кут світіння, що дозволяє досягти рівномірного освітлення в приміщенні з низькими стелями (2,7м. і менше).

ADAMANT має також центральний матовий розсіювач та додаткові оптичні лінзи що дозволяють розсіяти світло до 60°.


Розсіювач світильників SPACE та ADAMANT виготовлений з полікарбонату, який у порівнянні з полістиролом не змінить свого кольору з часом.

В світильниках SPACE, ADAMANT та ADAMANT-N TM VIOLUX відсутні пульсації світлового потоку, і вони не мерехтять після їх вимкнення при використанні вимикача з підсвіткою.




Оптичні лінзи

Зовні оптичні лінзи з антибліковим покриттям - не напружують очі, не мерехтять.



Енергоефективність


Світлодіоди в світильниках SPACE, ADAMANT та ADAMANT-N спрямовані безпосередньо вниз, що дозволяє зменшити витрати на заломлення світла та вартість самого світильника і, відповідно, досягнути високої світловіддачі. Світловіддача у світильниках SPACE, ADAMANT та ADAMANT-N = 95-100Lm/W



Якісний драйвер

До основних переваг драйвера світильників SPACE, ADAMANT та ADAMANT-N можна віднести:


- широкий діапазон робочої напруги;
- наявність захисту від перенапруги;
- використання термостійких електролітичних конденсаторів (130°C);
- наявність демпферного конденсатора для коректної роботи світильника з вимикачем з підсвіткою;
- наявність гальванічної розв'язки.



III РЕЖИМИ освітлення



сумісний з вимикачем з підсвіткою




індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсацій



матеріал корпусу алюміній



стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурсу



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	Монтажний отвір, мм	РРЦ
100160	ADAMANT	18W	1710Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	білий	120x27	1/40	75-105	7,92\$
100170	ADAMANT	18W	1710Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	чорний	120x27	1/40	75-105	7,92\$
100180	ADAMANT	24W	2280Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	білий	170x27	1/30	75-155	11,17\$
100190	ADAMANT	24W	2280Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	чорний	170x27	1/30	75-155	11,17\$
330161	ADAMANT-N	24W	2280Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	білий	160x40	1/30		12,99\$
330171	ADAMANT-N	24W	2280Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	чорний	160x40	1/30		12,99\$
330321	ADAMANT-N	36W	3420Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	білий	212x41	1/20		16,65\$
330331	ADAMANT-N	36W	3420Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	чорний	212x41	1/20		16,65\$



100100
100110
100120
100130
100150

Розсувні кріплення


Моделі світильників SPACE оснащені розсувним кріпленням, що дає можливість оптимально підібрати монтажний отвір.



100200
100210
100220
100230
100250




сумісний з вимикачем з підсвіткою



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсацій



стійкий до ультрафіолету






30 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Монтажний отвір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
100100	SPACE	6W	600Lm	4200K	160-260V	круг	AL+PC	90x27	55-75	1/60	4,30\$
100200	SPACE	6W	600Lm	4200K	160-260V	квадрат	AL+PC	90x90x27	55-75	1/60	4,51\$
100110	SPACE	9W	900Lm	4200K	160-260V	круг	AL+PC	90x27	55-75	1/60	4,61\$
100210	SPACE	9W	900Lm	4200K	160-260V	квадрат	AL+PC	90x90x27	55-75	1/60	4,81\$
100120	SPACE	12W	1200Lm	4200K	160-260V	круг	AL+PC	120x27	75-105	1/40	6,37\$
100220	SPACE	12W	1200Lm	4200K	160-260V	квадрат	AL+PC	120x120x27	75-105	1/40	6,56\$
100130	SPACE	18W	1800Lm	4200K	160-260V	круг	AL+PC	120x27	75-105	1/40	6,66\$
100230	SPACE	18W	1800Lm	4200K	160-260V	квадрат	AL+PC	120x120x27	75-105	1/40	6,86\$
100150	SPACE	24W	2400Lm	4200K	160-260V	круг	AL+PC	170x27	75-155	1/30	10,50\$
100250	SPACE	24W	2400Lm	4200K	160-260V	квадрат	AL+PC	170x170x27	75-155	1/30	10,88\$



Енергоефективність

Світлодіоди в світильниках ALUMIN направлені безпосередньо вниз, що дозволяє зменшити витрати на заломлення світла та зберегти високу світловіддачу.

Світлова ефективність світильників ALUMIN - 95 Lm/W.

Якісний драйвер

- це довготривала, стабільна та надійна робота світильника:

- широкий діапазон робочої напруги;
- наявність захисту від перенапруги;
- використання термостійких електролітичних конденсаторів (130°C);
- наявність демпферного конденсатора для коректної роботи світильника з вимикачами з підсвіткою;
- наявність гальванічної розв'язки.

Освітлення

Матовий розсіювач світильника забезпечує комфортне та м'яке світло.

ALUMIN має широкий кут світіння, що дозволяє досягти рівномірного освітлення в приміщенні з низькими стелями (2,7м. і менше).

Світильник ALUMIN має центральний матовий розсіювач що дозволяє розсіяти світло до 160°.

Розсіювач світильників ALUMIN виготовлений з полікарбонату, який в порівнянні з полістиролом не змінює свого кольору з часом.

В світильниках ALUMIN TM VIOLUX відсутні пульсації світлового потоку, і вони не мерехтять після їх вимкнення при використанні вимикача з підсвіткою.



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Монтажний отвір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
120150	ALUMIN	6W	570Lm	4200K	140-265V	круг	AL+PC	100x30	70-85	1/60	3,25\$
121250	ALUMIN	6W	570Lm	4200K	140-265V	квадрат	AL+PC	100x100x30	70-85	1/60	3,55\$
120160	ALUMIN	9W	855Lm	4200K	140-265V	круг	AL+PC	118x30	90-105	1/40	3,86\$
121260	ALUMIN	9W	855Lm	4200K	140-265V	квадрат	AL+PC	118x118x30	90-105	1/40	4,16\$
120170	ALUMIN	12W	1140Lm	4200K	140-265V	круг	AL+PC	142x30	115-130	1/40	5,18\$
121270	ALUMIN	12W	1140Lm	4200K	140-265V	квадрат	AL+PC	142x142x30	115-130	1/40	5,38\$
120180	ALUMIN	18W	1710Lm	4200K	140-265V	круг	AL+PC	170x30	140-160	1/30	6,50\$
121280	ALUMIN	18W	1710Lm	4200K	140-265V	квадрат	AL+PC	170x170x30	140-160	1/30	7,31\$
120190	ALUMIN	24W	2280Lm	4200K	140-265V	круг	AL+PC	225x30	195-210	1/20	9,54\$
121290	ALUMIN	24W	2280Lm	4200K	140-265V	квадрат	AL+PC	225x225x30	195-210	1/20	10,25\$




сумісний з вимикачем з підсвіткою



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



стійкий до ультрафіолету



20 000 годин ресурс




роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Монтажний отвір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
120060	FRAME	6W	510Lm	4200K	165-265V	круг	білий	PP+PS	117x26,5	95-110	1/90	1,83\$
121160	FRAME	6W	510Lm	4200K	165-265V	квадрат	білий	PP+PS	136x136x27	95-110	1/90	2,03\$
120072	FRAME	6W	510Lm	4200K	165-265V	круг	чорний	PP+PS	117x26,5	95-110	1/90	2,03\$
121172	FRAME	6W	510Lm	4200K	165-265V	квадрат	чорний	PP+PS	136x136x27	95-110	1/90	2,23\$
120080	FRAME	12W	1020Lm	4200K	165-265V	круг	білий	PP+PS	144x26,5	110-120	1/60	2,54\$
121180	FRAME	12W	1020Lm	4200K	165-265V	квадрат	білий	PP+PS	145x145x27	110-120	1/60	2,74\$
120092	FRAME	12W	1020Lm	4200K	165-265V	круг	чорний	PP+PS	144x26,5	110-120	1/60	2,92\$
121192	FRAME	12W	1020Lm	4200K	165-265V	квадрат	чорний	PP+PS	145x145x27	110-120	1/60	3,13\$
120100	FRAME	15W	1275Lm	4200K	165-265V	круг	білий	PP+PS	177,5x26,5	140-150	1/30	3,15\$
121200	FRAME	15W	1275Lm	4200K	165-265V	квадрат	білий	PP+PS	175x175x31	140-150	1/30	3,25\$
120120	FRAME	18W	1530Lm	4200K	165-265V	круг	білий	PP+PS	222x27,5	190-200	1/30	4,26\$
121220	FRAME	18W	1530Lm	4200K	165-265V	квадрат	білий	PP+PS	224x224x34	190-200	1/30	4,67\$

СВІТЛОДІОДНІ ПАНЕЛІ НАКЛАДНІ



сумісний з вимикачем з підсвіткою



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



стійкий до ультрафіолету



20 000 годин ресурс



роки гарантії


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
330241	FRAME-N	12W	1020Lm	5000K	165-265V	круг	білий	PP+PS	174x32	1/30	4,06\$
330281	FRAME-N	12W	1020Lm	5000K	165-265V	квадрат	білий	PP+PS	174x174x35	1/30	4,26\$
330261	FRAME-N	18W	1530Lm	5000K	165-265V	круг	білий	PP+PS	225x32	1/30	5,28\$
330301	FRAME-N	18W	1530Lm	5000K	165-265V	квадрат	білий	PP+PS	225x225x32	1/30	5,48\$
330381	FRAME-N	18W	1530Lm	5000K	165-265V	круг	чорний	PP+PS	225x32	1/30	5,89\$
330421	FRAME-N	18W	1530Lm	5000K	165-265V	квадрат	чорний	PP+PS	225x225x32	1/30	6,09\$
330271	FRAME-N	24W	2040Lm	5000K	165-265V	круг	білий	PP+PS	288x32	1/20	8,93\$
330311	FRAME-N	24W	2040Lm	5000K	165-265V	квадрат	білий	PP+PS	288x288x32	1/20	9,14\$
330391	FRAME-N	24W	2040Lm	5000K	165-265V	круг	чорний	PP+PS	288x32	1/20	9,74\$
330431	FRAME-N	24W	2040Lm	5000K	165-265V	квадрат	чорний	PP+PS	288x288x32	1/20	9,95\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Монтажний отвір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
110001	LOTOS	6W	390Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	100x40	73	1/100	3,59\$
110011	LOTOS	6W	390Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	100x100x40	73	1/100	3,59\$
110021	LOTOS	12W	840Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	160x40	125	1/40	6,72\$
110031	LOTOS	12W	840Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	160x160x40	125	1/40	6,72\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
320061	LINDA	12W	720Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	170x40	1/20	4,26\$
320081	LINDA	12W	720Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	170x170x40	1/20	4,67\$
320071	LINDA	20W	1200Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	210x40	1/20	5,58\$
320091	LINDA	20W	1200Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	210x210x40	1/20	6,29\$




-25 +45°C
робоча температура



індекс
кольоропередачі



комфортне світло
без пульсації



стійкий до
ультрафіолету




35 000
годин ресурс



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
330101	RODOS	18W	1440Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	білий	175x35	1/20	9,34\$
330121	RODOS	18W	1440Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	білий	175x175x35	1/20	9,85\$
330341	RODOS	18W	1440Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	чорний	175x35	1/20	9,54\$
330351	RODOS	18W	1440Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	чорний	175x175x35	1/20	10,05\$
330111	RODOS	24W	1920Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	білий	225x35	1/20	12,71\$
330131	RODOS	24W	1920Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	білий	225x225x35	1/20	13,22\$
330141	RODOS	24W	1920Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	чорний	225x35	1/20	13,20\$
330151	RODOS	24W	1920Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	чорний	225x225x35	1/20	13,70\$



сумісний з вимикачем
з підсвіткою




індекс
кольоропередачі



комфортне світло
без пульсації



матеріал корпусу
алюміній



стійкий до
ультрафіолету



30 000
годин ресурс



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
330181	FLAT	18W	1800Lm	5000K	140-260V	круг	AL+PP	175x42	1/40	6,39\$
330211	FLAT	18W	1800Lm	5000K	140-260V	квадрат	AL+PP	175x175x42	1/40	6,90\$
330191	FLAT	24W	2400Lm	5000K	140-260V	круг	AL+PP	175x42	1/40	6,90\$
330221	FLAT	24W	2400Lm	5000K	140-260V	квадрат	AL+PP	175x175x42	1/40	7,31\$
330201	FLAT	36W	3600Lm	5000K	140-260V	круг	AL+PP	225x42	1/20	10,86\$
330231	FLAT	36W	3600Lm	5000K	140-260V	квадрат	AL+PP	225x225x42	1/20	11,67\$

NEW



351124


351224

351136

351236

351150

351250



вибір режиму колірної температури




сумісний з підвісним кріпленням



сумісний з вимикачем з підсвіткою




-25 +45 °C
робоча температура



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



стійкий до ультрафіолету



35 000 годин ресурсу




роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
351124	ORIENT	26W	2400Lm	3000K 4000K 6500K	185-265V	круг	PP+PS	білий	300x42	1/10	15,43\$ NEW
351224	ORIENT	26W	2400Lm		185-265V	круг	PP+PS	чорний	300x42	1/10	15,43\$ NEW
351136	ORIENT	38W	3600Lm		185-265V	круг	PP+PS	білий	400x42	1/10	25,17\$ NEW
351236	ORIENT	38W	3600Lm		185-265V	круг	PP+PS	чорний	400x42	1/10	25,17\$ NEW
351150	ORIENT	54W	5000Lm		185-265V	круг	PP+PS	білий	500x42	1/10	33,50\$ NEW
351250	ORIENT	54W	5000Lm		185-265V	круг	PP+PS	чорний	500x42	1/10	33,50\$ NEW

Зміна колірної температура світла

Світильник має можливість налаштувати колірну температуру шляхом перемикачання на корпусі вимикача, та має три режими колірної температури 3000K, 4000K та 6500K.



Регулятор розташований безпосередньо на звороті світильника



3000K

4000K

6500K



120°




кут розсіювання світла



IP40 ступінь захисту	 сумісний з підвісним кріпленням	 сумісний з вимикачем з підсвіткою
 від -25 °C до +45 °C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
 стійкий до ультрафіолету	 30 000 годин ресурсу	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування уп./кор.	РРЦ
351120	MILLENNIUM	20W	1800Lm	5000K	185-260V	круг	білий	ABS+PS	230x24	1/30	10,80\$
352120	MILLENNIUM	20W	1800Lm	5000K	185-260V	квадрат	білий	ABS+PS	230x230x24	1/30	12,18\$
351220	MILLENNIUM	20W	1800Lm	5000K	185-260V	круг	чорний	ABS+PS	230x24	1/30	10,80\$
352220	MILLENNIUM	20W	1800Lm	5000K	185-260V	квадрат	чорний	ABS+PS	230x230x24	1/30	12,18\$
351126	MILLENNIUM	26W	2400Lm	5000K	185-260V	круг	білий	ABS+PS	300x24	1/20	15,02\$
352126	MILLENNIUM	26W	2400Lm	5000K	185-260V	квадрат	білий	ABS+PS	300x300x24	1/20	17,05\$
351226	MILLENNIUM	26W	2400Lm	5000K	185-260V	круг	чорний	ABS+PS	300x24	1/20	12,79\$
352226	MILLENNIUM	26W	2400Lm	5000K	185-260V	квадрат	чорний	ABS+PS	300x300x24	1/20	17,05\$
351138	MILLENNIUM	38W	3600Lm	5000K	185-260V	круг	білий	ABS+PS	400x24	1/15	28,83\$
351238	MILLENNIUM	38W	3600Lm	5000K	185-260V	круг	чорний	ABS+PS	400x24	1/15	24,77\$
351144	MILLENNIUM	44W	4200Lm	5000K	185-260V	круг	білий	ABS+PS	500x30	1/5	33,50\$
352144	MILLENNIUM	50W	5000Lm	5000K	185-260V	квадрат	білий	ABS+PS	450x450x24	1/10	42,63\$
351244	MILLENNIUM	44W	4200Lm	5000K	185-260V	круг	чорний	ABS+PS	500x30	1/5	33,50\$
352244	MILLENNIUM	50W	5000Lm	5000K	185-260V	квадрат	чорний	ABS+PS	450x450x24	1/10	42,63\$

ПІДВІС ДЛЯ СВІТИЛЬНИКА




*Продемонстровано
взірець використання
підвісної системи кріплення
з світильником MILLENNIUM

Комплектація: **троси для кріплення 4шт.**
Довжина троса: **1м**
Матеріал троса: **сталь**
Матеріал підвісу: **фарбована сталь**
Розмір підвісу: **120x24мм**



*Підвіс призначений для підвісного кріплення **будь якого** світильника якщо конструктивом світильника це передбачено.

Код	Назва продукції	Довжина підвісу	Колір	Форма	Матеріал	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
350100	Підвіс для світильника	1м	білий	круг	фарбована сталь	120x24	1/100	3,76\$
350200	Підвіс для світильника	1м	чорний	круг	фарбована сталь	120x24	1/100	3,76\$



NEW


*Продемонстровано візрєць використання свїтїльнїка MILLENNIUM з пїдвїсною системою крїплення.



режим свїтїння




регулювання яскравостї



їндекс кольоропередачї



комфортне свїтло без пульсацїї



вїбїр режиму колїрної температури



збереження останнїх налаштувань



30 000 годин ресурсу



роки гарантїї

Код	Назва продукцїї	Потужнїсть	Свїтловий потїк	Колїрна температура	Робочий дїапазон напруги	Форма	Колїр	Матерїал корпусу	Розмїр, мм	Пакування уп./кор.	PPЦ
361126	MILLENNIUM BL	26W	2100Lm	4200K	185-265V	круг	бїлий	PP+PS	290x25	1/10	15,02\$ NEW
362126	MILLENNIUM BL	26W	2100Lm	4200K	185-265V	квадрат	бїлий	PP+PS	295x295x28	1/10	17,46\$ NEW
361226	MILLENNIUM BL	26W	2100Lm	4200K	185-265V	круг	чорний	PP+PS	290x25	1/10	15,02\$ NEW
362226	MILLENNIUM BL	26W	2100Lm	4200K	185-265V	квадрат	чорний	PP+PS	295x295x28	1/10	17,46\$ NEW
361138	MILLENNIUM BL	38W	3100Lm	4200K	185-265V	круг	бїлий	PP+PS	400x25	1/10	25,98\$ NEW
362138	MILLENNIUM BL	38W	3100Lm	4200K	185-265V	квадрат	бїлий	PP+PS	420x420x28	1/10	33,70\$ NEW
361238	MILLENNIUM BL	38W	3100Lm	4200K	185-265V	круг	чорний	PP+PS	400x25	1/10	25,98\$ NEW
362238	MILLENNIUM BL	38W	3100Lm	4200K	185-265V	квадрат	чорний	PP+PS	420x420x28	1/10	33,70\$ NEW
361338	MILLENNIUM RGB	38W	3100Lm	RGB	185-265V	круг	бїлий	PP+PS	400x25	1/10	35,53\$ NEW
361438	MILLENNIUM RGB	38W	3100Lm	RGB	185-265V	круг	чорний	PP+PS	400x25	1/10	35,53\$ NEW
361348	MILLENNIUM RGB	48W	3800Lm	RGB	185-265V	круг	бїлий	PP+PS	500x30	1/10	55,83\$ NEW
361448	MILLENNIUM RGB	48W	3800Lm	RGB	185-265V	круг	чорний	PP+PS	500x30	1/10	55,83\$ NEW



комфортне світло без пульсації



індекс кольоропередачі



30 000 годин ресурсу



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
200031	ICE	24W	1560Lm	5000K	185-265V	білий	квадрат	фарбована сталь + РММА	330x330x65	1/10	14,82\$ NEW
200040	ICE	48W	3120Lm	4500K	185-265V	білий	квадрат		430x430x70		24,36\$
200041	ICE	48W	3120Lm	5000K	185-265V	білий	квадрат		430x430x70		24,36\$ NEW



комфортне світло без пульсації



індекс кольоропередачі



30 000 годин ресурсу



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
200090	MILAN	70W	4300Lm	4500K	185-260V	білий	круг	фарбована сталь + РММА	500x70	1/5	36,54\$
200100	MILAN						квадрат		500x500x70		38,57\$




СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ СТЕЛЬОВІ

Violux



комфортне світло
без пульсації



Ra > 80

індекс
кольоропередачі



30 000
годин ресурс




роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
200140	MONO	72W	4300Lm	4500K	185-260V	чорний	круг	фарбована сталь + PC	500x60	1/5	31,47\$
200150	MONO					срібний					31,47\$



комфортне світло
без пульсації



Ra > 80

індекс
кольоропередачі



30 000
годин ресурс



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
200110	FLY	40W	2800Lm	5000K	185-260V	сірий	круг	фарбована сталь + PC	400x80	1/5	23,95\$
200120	FLY					чорний					23,95\$
200160	FLY					білий					23,95\$



Світильник має можливість налаштувати колірну температуру шляхом послідовного перемикання вимикача, та має три режими колірної температури: 3000K, 4500K та 6000K. При першому увімкненні завжди вмикається колірна температура 4500K.



вибір режиму колірної температури

Ra>80

індекс кольоропередачі

комфортне світло без пульсації

4500K

стандартний колір температури при увімкненні

30 000 годин ресурсу

роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
210103	SKY	30W	2400Lm	3000-4500-6000K	185-260V	білий	круг	фарбована сталь + PC	340x70	1/10	19,29\$
210123	SKY	30W	2400Lm		185-260V		квадрат		340x340x70		21,32\$
210113	SKY	40W	3200Lm		185-260V		круг		400x70		25,38\$



NEW

вибір режиму колірної температури

Ra>80

індекс кольоропередачі

комфортне світло без пульсації

4500K

стандартний колір температури при увімкненні

30 000 годин ресурсу

рік гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
210173	CRYSTAL	48W	3360Lm	3000-4000-6500K	185-265V	білий	круг	фарбована сталь + PS	375x65	1/10	14,12\$ NEW
210183	CRYSTAL	72W	5040Lm		185-265V	білий	круг	фарбована сталь + PS	460x65	1/10	NEW



210133

210163

вибір режиму колірної температури

Ra>80

індекс кольоропередачі

комфортне світло без пульсації

4500K

стандартний колір температури при увімкненні

30 000 годин ресурсу


роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
210163	CASKAD	40W	2800Lm	3000-4500-6000K	185-260V	білий	круг	фарбована сталь + PC	400x70	1/10	28,01\$
210133	COSMO	40W	3200Lm	3000-4500-6000K	185-260V	білий	круг	сталь + PC	400x70	1/10	28,01\$




220585

220225



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
220585	KLIO	72W	5700Lm	3000-4500-6000K	185-260V	білий	круг	фарбована сталь + PC	500x70	1/5	42,63\$
220225	DELTA	72W	5700Lm	3000-4500-6000K	185-260V	білий	круг	фарбована сталь + PC	500x70	1/5	47,71\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
220755	ARTEON	72W	4800Lm	3000-4500-6000K	185-260V	чорний	круг	фарбована сталь + PC	500x60	1/5	40,60\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
220255	HELIX	60W	3900Lm	3000-4500-6000K	185-260V	срібний	круг	фарбована сталь + PC	500x70	1/5	47,71\$
220265	HELIX	60W	3900Lm	3000-4500-6000K	185-260V	коричневий	круг	фарбована сталь + PC	500x70	1/5	47,71\$

NEW! СВІТИЛЬНИКИ RIXOS

мінімалістичний дизайн та якісне виконання

- Сучасний дизайн
- Алюмінієвий корпус
- 4000K нейтральне біле світло
- 120° широкий кут освітлення
- 2 роки гарантії




СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ НАСТІННІ

Violux

NEW



комфортне світло без пульсації



Ra > 80

індекс кольоропередачі



30 000 годин ресурсу



роки гарантії


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Кут розсіювання	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор	PPЦ
550021	RIXOS-W	24W	1450Lm	4000K	185-260V	120°	пісочно білий	900x120x75	1/1	44,66\$ NEW
550122	RIXOS-W	24W	1450Lm	4000K	185-260V	120°	пісочно чорний	900x120x75	1/1	44,66\$ NEW

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ СТЕЛЬОВІ

NEW



комфортне світло без пульсації



Ra > 80

індекс кольоропередачі




30 000 годин ресурсу




роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
220595	RIXOS	60W	3300Lm	4000K	185-260V	пісочно-чорний	круг	фарбована сталь + PC	740x165	1/2	97,44\$
200170	RIXOS		3300Lm			пісочно-чорний+золото					97,44\$ NEW
220605	RIXOS		4000Lm			пісочно-білий					97,44\$



комфортне світло без пульсації



Ra > 80

індекс кольоропередачі



30 000 годин ресурсу




роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
200070	STELLAR	22W	1760Lm	4500K	185-260V	білий	круг	фарбована сталь + акрил	220x45	1/20	16,44\$
200080	STELLAR						квадрат		200x200x45		17,66\$


ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ СВІТЛОДІОДНИМИ SMART СВІТИЛЬНИКАМИ: COSMO, DELTA, MILAN, HELIX

Violux

- 1 ВВИМКНЕННЯ
- 2 ЗБІЛЬШЕННЯ ЯСКРАВОСТІ СВІТЛА
- 3 ЗМІНЕННЯ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТИЛЬНИКА >6000К
- 4 ВИБІР КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТЛА
- 5 РЕЖИМ НІЧНИКА
- 6 ВИМКНЕННЯ
- 7 ЗМІНЕННЯ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТЛА >3000К
- 8 «SETUP» З'ЄДНАННЯ ПУЛЬТА ЗІ СВІТИЛЬНИКОМ, ВІД'ЄДНАННЯ ПУЛЬТА ВІД СВІТИЛЬНИКА
- 9 ЗМЕНШЕННЯ ЯСКРАВОСТІ СВІТЛА
- 10 ВИБІР ЯСКРАВОСТІ СВІТЛА
- 11 ТАЙМЕР



ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ СВІТЛОДІОДНИМИ SMART СВІТИЛЬНИКАМИ: SPINER, TRIO, PHANTOM, DOMINO, DOMINO-P, INFINITY, MATRIX, OREO, OXFORD, KOLIZEY, DARTS



- 1 УВИМКНУТИ / ВИМКНУТИ
- 2 ЗБІЛЬШЕННЯ ЯСКРАВОСТІ СВІТЛА
- 3 ЗБІЛЬШЕННЯ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ >5000К
- 4 ТАЙМЕР
- 5 РЕЖИМ НІЧНИКА
- 6 ЗМЕНШЕННЯ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ <3000К
- 7 ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЛАШТУВАННЯ
- 8 ЗМЕНШЕННЯ ЯСКРАВОСТІ СВІТЛА
- 9 ФІКСОВАНИЙ РЕЖИМ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ 4000К
- 10 НАЛАШТУВАННЯ СВІТИЛЬНИКА (ЗМІНА КАНАЛІВ ОСВІТЛЕННЯ)

6000K
5000K
4000K
3000K

СВІТЛОДІОДНІ SMART СВИТИЛЬНИКИ З ПУЛЬТОМ

Violux


За допомогою пульта дистанційного керування, який йде в комплекті, можна вмикати/вимикати світильник, налаштовувати яскравість освітлення і колірну температуру, а вбудований режим «нічник» дозволить створити м'яке комфортне освітлення в нічний час. При ввімкненні світильника зберігаються останні його налаштування. Також світильник має можливість змінювати колірну температуру шляхом послідовного швидкого вмикання і вимикання вимикача.

NEW




- Lm +**: регулювання яскравості
- 5000 K, 3000 K, 4000 K: вибір режиму колірної температури
- до 20 м²: максимальна площа освітлення**
- Ra > 80: індекс кольоропередачі
- 30 000 годин ресурсу
- комфортне світло без пульсації
- збереження останніх налаштувань
- роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220775	FORSAGE	100W	6000Lm	до 20 м ²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	480x80	56,84\$ NEW
220765	FORSAGE	100W	5000Lm	до 20 м ²	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	круг	480x80	56,84\$ NEW



- Lm +**: регулювання яскравості
- 5000 K, 3000 K, 4000 K: вибір режиму колірної температури
- до 30 м²: максимальна площа освітлення**
- Ra > 80: індекс кольоропередачі
- 30 000 годин ресурсу
- комфортне світло без пульсації
- збереження останніх налаштувань
- роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220525	SPINER	100W	7000Lm	до 30 м ²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	510x55	87,29\$
220515	SPINER	100W	7000Lm	до 30 м ²	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	круг	510x55	87,29\$



- Lm +**: регулювання яскравості
- 5000 K, 3000 K, 4000 K: вибір режиму колірної температури
- до 24 м²: максимальна площа освітлення**
- Ra > 80: індекс кольоропередачі
- 30 000 годин ресурсу
- комфортне світло без пульсації
- збереження останніх налаштувань
- роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220365	TRIO	80W	5600Lm	до 24 м ²	3000-4000-5000K	185-260V	білий, сірий	круг	550x65	71,05\$
220375	TRIO	80W	5600Lm	до 24 м ²	3000-4000-5000K	185-260V	білий, сірий	квадрат	500x500x65	71,05\$


** Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м² зроблено на основі 150 люкс.

NEW




регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури	максимальна площа освітлення**	індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220795	DUOS	100W	6000Lm	до 20м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	500x120	73,08\$ NEW
220785	DUOS	100W	5000Lm	до 20м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	круг	500x120	73,08\$ NEW



регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури	максимальна площа освітлення**	індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220535	PHANTOM	120W	9600Lm	до 42м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	460x90	109,62\$
220545	PHANTOM	120W	9600Lm	до 42м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	430x90	113,68\$



регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури	максимальна площа освітлення**	індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220555	DOMINO	90W	4800Lm	до 23м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	580x460x45	73,08\$
220565	DOMINO	90W	4800Lm	до 23м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	480x480x45	73,08\$
220575	DOMINO-P	100W	5500Lm	до 26м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	прямокутник	600x400x45	75,11\$

** Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м² зроблено на основі 150 люк.

NEW



- Lm + регулювання яскравості	5000 K 3000 K 4000 K вибір режиму колірної температури	до20M ² максимальна площа освітлення**	Ra>80 індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	2 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220835	NITRO	100W	5000	до 15 м ²	3000-4000-5000K	185-260V	білий + чорний	круг	500x115	66,99\$ NEW
220845	NITRO	100W	6500	до 18 м ²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	500x115	66,99\$ NEW

NEW



- Lm + регулювання яскравості	5000 K 3000 K 4000 K вибір режиму колірної температури	до23M ² максимальна площа освітлення**	Ra>80 індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	2 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220815	HIWAY	110W	7050Lm	до 23 м ²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	800x800x85	89,32\$ NEW
220805	HIWAY	110W	6050Lm	до 23 м ²	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	квадрат	800x800x85	89,32\$ NEW



- Lm + регулювання яскравості	5000 K 3000 K 4000 K вибір режиму колірної температури	до25M ² максимальна площа освітлення**	Ra>80 індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	2 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	PPC
200130	INFINITY-M	60W	4000Lm	до 20м ²	4000K	185-260V	білий	квадрат	фарбована сталь + акрил	520x520x55	58,06\$
220380	INFINITY	90W	5000Lm	до 25м ²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат		520x520x45	73,08\$

** Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м² зроблено на основі 150 люкс.

поворотний механізм 350°

- регулювання яркості (- Lm +)
- вибір режиму колірної температури (3000 K, 5000 K, 4000 K)
- максимальна площа освітлення** до 18 м²
- індекс кольоропередачі Ra > 80
- 30 000 годин ресурсу
- комфортне світло без пульсації
- збереження останніх налаштувань
- роки гарантії 2

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220715	PRADA	60W	3800Lm	до 18м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорно-білий	прямокутник	734x120x225	97,44\$
220725	PRADA	60W	3400Lm	до 15м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорно-золотий	прямокутник	734x120x225	97,44\$

довжина підвісних тросів 1100mm

поворотний механізм 350°

- регулювання яркості (- Lm +)
- вибір режиму колірної температури (3000 K, 5000 K, 4000 K)
- максимальна площа освітлення** до 20 м²
- індекс кольоропередачі Ra > 80
- 30 000 годин ресурсу
- комфортне світло без пульсації
- збереження останніх налаштувань
- роки гарантії 2

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220735	PRADA-P	90W	5800Lm	до 20м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорно-білий	прямокутник	1090x118x160	121,80\$
220745	PRADA-P	90W	5000Lm	до 20м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорно-золотий	прямокутник	1090x118x160	121,80\$

СВІТЛОДІОДНІ SMART СВИТИЛЬНИКИ З ПУЛЬТОМ


Violux

NEW




- регулювання яскравості
- вибір режиму колірної температури
- до 20 м² максимальна площа освітлення**
- Ra > 80 індекс кольоропередачі
- 30 000 годин ресурсу
- комфортне світло без пульсацій
- збереження останніх налаштувань
- 2 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220825	GALAXY	110W	5500Lm	до 20 м ²	3000-4000-5000K	185-260V	біло-чорний	круг	500x430x70	60,90\$ NEW



- регулювання яскравості
- вибір режиму колірної температури
- до 20 м² максимальна площа освітлення**
- Ra > 80 індекс кольоропередачі
- 30 000 годин ресурсу
- комфортне світло без пульсацій
- збереження останніх налаштувань
- 2 роки гарантії



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220625	PICASSO-R	80W	5200Lm	до 20 м ²	3000-4000-5000K	185-260V	біло-сірий + біла рамка	круг	500 x 130	81,20\$
220615	PICASSO-R	80W	4400Lm	до 18 м ²	3000-4000-5000K	185-260V	біло-чорний + чорна рамка	круг	500 x 130	81,20\$





- регулювання яскравості
- вибір режиму колірної температури
- до 20 м² максимальна площа освітлення**
- Ra > 80 індекс кольоропередачі
- 30 000 годин ресурсу
- комфортне світло без пульсацій
- збереження останніх налаштувань
- 2 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220645	PICASSO-S	85W	5900Lm	до 20 м ²	3000-4000-5000K	185-260V	біло-сірий + біла рамка	квадрат	500x500 x 130	85,26\$
220635	PICASSO-S	85W	5200Lm	до 20 м ²	3000-4000-5000K	185-260V	біло-чорний + чорна рамка	квадрат	500x500 x 130	85,26\$

** Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м² зроблено на основі 150 люкс.



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220655	KENZO-R	85W	6000Lm	до 23м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	550x500 x120	101,50\$
220665	KENZO-R	85W	5100Lm	до 20м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	круг	550x500 x120	101,50\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220675	KENZO-S	100W	7100Lm	до 27м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	530x500 x120	111,65\$
220685	KENZO-S	100W	6100Lm	до 23м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	квадрат	530x500 x120	111,65\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220695	BRIONI-R	80W	5000Lm	до 20м²	3000-4000-5000K	185-260V	біло-чорний + чорна рамка	круг	580x500 x110	101,50\$
220705	BRIONI-S	84W	5300Lm	до 20м²	3000-4000-5000K	185-260V	біло-чорний + чорна рамка	квадрат	500x500 x110	104,75\$

СВІТЛОДІОДНІ SMART СВІТИЛЬНИКИ З ПУЛЬТОМ

Violux



- до 38м²**
максимальна площа освітлення**
- 5000 K**
3000 K 4000 K
вибір режиму колірної температури
- RGB LIGHT**
режим світіння
- Ra > 80**
індекс кольоропередачі
- Lm +**
регулювання яркості
- 30 000**
годин ресурс
- комфортне світло без пульсацій**
- збереження останніх налаштувань**
- роки гарантії**

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220475	MATRIX	100W	8000Lm	до 38м ²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	520x45	83,23\$
220485	MATRIX	100W	8000Lm	до 38м ²	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	круг	520x45	83,23\$



- до 42м²**
максимальна площа освітлення**
- 5000 K**
3000 K 4000 K
вибір режиму колірної температури
- RGB LIGHT**
режим світіння
- Ra > 80**
індекс кольоропередачі
- Lm +**
регулювання яркості
- 30 000**
годин ресурс
- комфортне світло без пульсацій**
- збереження останніх налаштувань**
- роки гарантії**

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220495	MATRIX	120W	9600Lm	до 42м ²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	520x520x45	87,29\$
220505	MATRIX	120W	9600Lm	до 42м ²	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	квадрат	520x520x45	87,29\$



- до 38м²**
максимальна площа освітлення**
- 5000 K**
3000 K 4000 K
вибір режиму колірної температури
- Ra > 80**
індекс кольоропередачі
- Lm +**
регулювання яркості
- 30 000**
годин ресурс
- комфортне світло без пульсацій**
- збереження останніх налаштувань**
- роки гарантії**

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220425	OXFORD	110W	8000Lm	до 38м ²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	500x500x45	91,35\$
220435	OXFORD	110W	8000Lm	до 38м ²	3000-4000-5000K	185-260V	коричневий	квадрат	500x500x45	91,35\$

** Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м² зроблено на основі 150 люкс.



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220405	OREO	120W	9000Lm	до 44м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	500x500x45	83,23\$
220415	OREO	120W	9000Lm	до 44м²	3000-4000-5000K	185-260V	коричневий	квадрат	500x500x45	83,23\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220385	OREO	110W	8000Lm	до 38м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	550x45	83,23\$
220395	OREO	110W	8000Lm	до 38м²	3000-4000-5000K	185-260V	коричневий	круг	550x45	83,23\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220465	DARTS	90W	6500Lm	до 28м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	500x45	60,90\$

** Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м² зроблено на основі 150 люкс.



- Lm +**
регулювання яскравості
- 5000 K
3000 K 4000 K
вибір режиму колірної температури
- до 42м²
максимальна площа освітлення**
- Ra > 80**
індекс кольоропередачі
- 30 000 годин ресурсу
- комфортне світло без пульсації
- збереження останніх налаштувань
- 2 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220445	KOLIZEY	130W	8600Lm	до 42м ²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	500x45	87,29\$




- Lm +**
регулювання яскравості
- 5000 K
3000 K 4000 K
вибір режиму колірної температури
- до 51м²
максимальна площа освітлення**
- Ra > 80**
індекс кольоропередачі
- 30 000 годин ресурсу
- комфортне світло без пульсації
- збереження останніх налаштувань
- 2 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220455	KOLIZEY	150W	10 000Lm	до 51м ²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	500x500x35	91,35\$



** Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м² зроблено на основі 150 люкс.

NEW! МАГНІТНІ ТРЕКОВІ СИСТЕМИ УЛЬТРАСЛІМ



Чому слід обрати
ТРЕКОВІ LED СВІТИЛЬНИКИ
від ТМ VIOLUX?



- **Алюмінієвий** корпус
- **RA≥90** індекс кольоропередачі
- **80Lm/W** висока енергоефективність
- **Сучасний** дизайн
- **3 роки** гарантії



4 ТИПИ
ШИНОПРОВОДІВ




Ультра тонкий корпус
6MM



МАГНІТНІ НИЗЬКОВОЛЬТНІ ТРЕКОВІ СВІТИЛЬНИКИ УЛЬТРАСЛІМ

Violux

NEW



індекс кольоропередачі



висока енергоефективність



сумісний з вимикачем з підсвіткою



комфортне світло без пульсації



матеріал корпусу алюміній



матеріал розсіювача полікарбонат



35 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування уп/кор	PPC
320103	UST-L	10W	800Lm	4000K	DC 48V	150°	чорний	315x26x24	1/50	9,74\$ NEW
320104	UST-L	20W	1600Lm	4000K	DC 48V	150°	чорний	615x26x24	1/50	15,08\$ NEW
320105	UST-L	30W	2400Lm	4000K	DC 48V	150°	чорний	915x26x24	1/50	20,88\$ NEW

NEW



індекс кольоропередачі



висока енергоефективність



сумісний з вимикачем з підсвіткою



комфортне світло без пульсації



матеріал корпусу алюміній



матеріал розсіювача полікарбонат




35 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування уп/кор	PPC
320101	UST-G	12W	960Lm	4000K	DC 48V	24°	чорний	230x26x24	1/50	9,74\$ NEW
320102	UST-G	18W	1440Lm	4000K	DC 48V	24°	чорний	338x26x24	1/50	12,30\$ NEW

NEW



поворотний механізм



індекс кольоропередачі



висока енергоефективність



сумісний з вимикачем з підсвіткою



комфортне світло без пульсації



матеріал корпусу алюміній



матеріал розсіювача полікарбонат



35 000 годин ресурс




роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування уп/кор	PPC
320113	UST-GR	18W	1440Lm	4000K	DC 48V	24°	чорний	343x26x48	1/50	16,70\$ NEW
320114	UST-LR	15W	1200Lm	4000K	DC 48V	150°	чорний	320x26x48	1/50	15,08\$ NEW



NEW



поворотний механізм



індекс кольоропередачі



висока енергоефективність



сумісний з вимикачем з підсвіткою



комфортне світло без пульсації



матеріал корпусу алюміній



матеріал розсіювача полікарбонат



35 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування уп/кор	PPC
320110	UST-S	8W	600Lm	4000K	DC 48V	36°	чорний	Ø58x70x115мм	1/20	12,06\$ NEW
320111	UST-S	16W	1200Lm	4000K	DC 48V	36°	чорний	Ø56,5x70x135мм	1/20	18,10\$ NEW

NEW



поворотний механізм



індекс кольоропередачі



висока енергоефективність



сумісний з вимикачем з підсвіткою



комфортне світло без пульсації



матеріал корпусу алюміній



матеріал розсіювача полікарбонат



35 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування уп/кор	PPC
320106	UST-M	12W	960Lm	4000K	DC 48V	36°	чорний	Ø50x113x170мм	1/50	14,62\$ NEW
320107	UST-M	20W	1700Lm	4000K	DC 48V	36°	чорний	Ø60x113x185мм	1/50	19,26\$ NEW

NEW



поворотний механізм



індекс кольоропередачі



висока енергоефективність



сумісний з вимикачем з підсвіткою



комфортне світло без пульсації



матеріал корпусу алюміній



матеріал розсіювача полікарбонат



35 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Напруга	Кут розсіювання	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування уп/кор	PPC
320108	UST-X	10W	800Lm	4000K	DC 48V	36°	чорний	Ø44x113x112мм	1/40	16,70\$ NEW
320109	UST-X	20W	1600Lm	4000K	DC 48V	36°	чорний	Ø44x113x112мм	1/40	25,52\$ NEW
320112	UST-P	8W	480Lm	4000K	DC 48V	36°	чорний	Ø30x300мм довжина підвісу 737мм	1/100	17,40\$ NEW

БЛОКИ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ТРЕКОВИХ СВІТИЛЬНИКІВ


Violux

NEW

320137



320138



матеріал корпусу алюміній



35 000 годин ресурс



роки гарантії



сумісний з вимикачем з підсвіткою



Кількість вмикань / вимикань



від -10 °C до +45 °C робоча температура

Код	Назва продукції	Потужність	Вхідна напруга	MAX сила струму (вхідна)	Вихідна напруга	MAX сила струму (вихідна)	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування уп/кор	PPЦ
320137	Блок живлення PST100W (вбудований)	100W	180-265V	560mA	DC 48V	2,1A	чорний	240x26x24	1/50	19,95\$ NEW
320138	Блок живлення PST200W (вбудований)	200W	180-265V	1,1A	DC 48V	4,2A	чорний	270x26x24	1/50	31,32\$ NEW

NEW



320139



320140



320141



матеріал корпусу алюміній



35 000 годин ресурс



роки гарантії



сумісний з вимикачем з підсвіткою




Кількість вмикань / вимикань



від -20 °C до +45 °C робоча температура

Код	Назва продукції	Потужність	Вхідна напруга	MAX сила струму (вхідна)	Вихідна напруга	MAX сила струму (вихідна)	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування уп/кор	PPЦ
320139	Блок живлення PS100W (виносний)	100W	160-265V	600mA	DC 48V	2,1A	антрацит	148x50x27	1/50	17,40\$ NEW
320140	Блок живлення PS200W (виносний)	200W	160-265V	1A	DC 48V	4,2A	антрацит	188x50x27	1/50	27,38\$ NEW
320141	Блок живлення PS300W (виносний)	300W	160-265V	1,6A	DC 48V	6,25A	антрацит	198x60x29	1/50	33,64\$ NEW



ПРИКЛАД МОНТАЖУ НАКЛАДНОГО ШИНОПРОВОДУ

- Перевірте комплектацію: ультра тонкий шинопровід + фіксувальний штекер + гвинти + заглушка для отвору під гвинт
- Відповідно до наміченого плану декорування, встановіть трековий шинопровід на стелю: у отвір рейки встановіть "фіксувальний штекер", прикрутіть гвинтами та встановіть "заглушку" для приховування отвору під гвинт.
- На кожному метрі рейки є 3 отвори для гвинтів, які необхідно закрутити, щоб повністю зафіксувати трекового шинопроводу на стелі.
- Встановіть заглушку на кінці трекової рейки, закрутіть гвинтами та встановіть кришку заглушки. На цьому встановлення трекового шинопроводу завершено.

ПРИКЛАД МОНТАЖУ ТРЕКОВОГО СВІТИЛЬНИКА

1. Встановіть світильник на шинопровід, щоб контактна пластина світильника контактувала з контактами на рейці та отримувала живлення.
2. Після того як ви переконалися, що світильник підключений до живлення, натисніть кнопки з обох боків, щоб закріпити світильник на шинопроводі.
3. Встановлення завершено.

Код	Модель	Номинальна сила струму	Найменування	Матеріал корпусу	Комплектація	Розмір, мм	Пакування уп/кор	РРЦ
320115	DTA	10A	Накладний шинопровід	Алюміній (AL) + Мідь (CU)	- Комплект засобів для монтажу - Торцеві заглушки (2шт)	1000x26x6	1/20	5,80\$ NEW
320116	DTA	10A				2000x26x6	1/20	11,60\$ NEW
320117	DTA-LV		З'єднувач внутрішній кутовий (вертикальний)	Полікарбонат (PC) + Мідь (CU)		26x26x26	1/200	1,86\$ NEW
320118	DTA-I		З'єднувач прямий		46x26x6	1/400	1,86\$ NEW	
320119	DTA-L		З'єднувач кутовий (горизонтальний)		36x36x6	1/400	2,32\$ NEW	
320120	DTA-T		T-подібний з'єднувач		46x36x6	1/300	3,02\$ NEW	




Код	Модель	Номинальна сила струму	Найменування	Матеріал корпусу	Комплектація	Розмір, мм	Пакування уп/кор	РРЦ
320143	DTT	10A	Накладний (підвісний) шинопровід	Алюміній (AL) + Мідь (CU)	Пилозахисний короб. Торцеві заглушки (2шт)	2000x29,5x52	1/10	29,00\$ NEW
320145	DTT-L		З'єднувач кутовий (горизонтальний)			80x80x52	1/50	5,10\$ NEW
320146	Підвіс для шинопроводу DTT		Підвіс для шинопроводу	Підвіс – фарбована сталь Трос - сталь	2 троси - 1.5м +фурнітура для кріплення та фіксації		1/100	3,71\$ NEW


NEW



Приклад монтажу вбудованого світильника під натяжну стелю.
Тип монтажу - "Гарпун"



Код	Модель	Номинальна сила струму	Найменування	Матеріал корпусу	Комплектація	Розмір, мм	Пакування уп/кор	PPC
320126	DTC	10A	Вбудований шинопровід під натяжні стелі	Алюміній (AL) + Мідь (CU)	- Пилозахисний короб - Ущільнювач в асортименті	2000x60x41	1/5	46,40\$
320127	DTC	10A				3000x60x41	1/5	69,60\$
320129	DTC-L		З'єднувач кутовий (горизонтальний)		- 4 шт. з'єднувача прямих	100x100x41	1/100	9,86\$
320128	DTC-E		Заглушка (комплект 2 шт.)	Фарбована сталь	- Комплект засобів монтажу - Торцеві заглушки (2 шт.)	60x41x1,2	1/250	3,02\$
320130*	DTC-R		Ущільнювач для шинопроводу	ПВХ (PVC)			1/300	1,16\$
320131	DTC-N		З'єднувач прямий	Фарбована сталь		80x9,5x1,2	1/400	0,88\$



ПРИКЛАД МОНТАЖУ ВБУДОВАНОГО ШИНОПРОВОДУ ПІД ГІПСОКАРТОН 12мм

- Відповідно до розмірів перерізу шинопроводу та необхідної форми, зробіть у стелі паз відповідної ширини за допомогою інструментів (міцність паза повинна витримувати вагу шинопроводу та світильників, а висота паза має забезпечувати належне встановлення системи).
- Відрегулюйте шинопровід на основі з гіпсокартону, використовуючи саморізи для фіксації.
- Перевірте та переконайтеся, що проводка правильна, тимчасово встановіть світильники, щоб упевнитися, що всі треки працюють належним чином, потім укладіть шар гіпсокартону, закріпивши його саморізами.
- На зовнішній гіпсокартон покладіть штукатурку, після чого зніміть пилозахисний короб.

Код	Модель	Номинальна сила струму	Найменування	Матеріал корпусу	Комплектація	Розмір, мм	Пакування уп/кор	PPC
320121	DTD	10A	Вбудований шинопровід під гіпсокартон 12мм	Алюміній (AL) + Мідь (CU)	- Пилозахисний короб - Торцеві заглушки(2шт)	1000x29x35	1/10	15,31\$
320122	DTD	10A				2000x29x35	1/10	30,62\$
320123	DTD	10A				3000x29x35	1/10	45,94\$
320124	DTD-LV		З'єднувач внутрішній кутовий (вертикальний)			35x29x80	1/100	5,10\$
320125	DTD-L		З'єднувач кутовий (горизонтальний)			80x29x35	1/100	5,10\$
320136	DTD-N		З'єднувач прямий	Алюміній (AL)	- 4 монтажні гвинти	71x22x5,6	1/20/200	1,30\$


NEW



Код	Модель	Матеріал корпусу	Найменування	Розмір, мм	Пакування уп/кор	PPC
320132	DT-I	Полікарбонат (PC) + Мідь (CU)	Введення живлення	65x26x23 + 100мм кабель	1/100	2,20\$ NEW
320133	DT-W		Прямий конектор живлення	(65x26x23) x2 + 70мм кабель	1/100	3,94\$ NEW
320134	DT-WN		Гнучкий конектор живлення	(65x26x23) x2 + 170мм кабель	1/100	4,18\$ NEW
320135	DTT	Полікарбонат (PC)	Короб для дротів для накладного магнітного треку	100x26x29	1/200	1,16\$ NEW



* - для додаткового замовлення у випадку не хватки ущільнювача у шинопроводі

NEW! НАСТІННІ LED СВІТИЛЬНИКИ



Чому слід обрати НАСТІННІ LED СВІТИЛЬНИКИ від ТМ VIOLUX?

- **гарантія** 2 роки
- **вибір** режиму колірної температури (у певних моделях)
- **алюмінієвий** корпус (у певних моделях)
- **USB + USB TYPE-C** зарядні порти (у певних моделях)
- **сучасний** дизайн
- **поворотний** механізм світильника (у певних моделях)



СВІТЛОДІОДНІ НАСТІННІ СВІТИЛЬНИКИ


Violux



550107




551103



550008



551004



Ra > 80

індекс кольоропередачі



30 000 годин ресурсу



AL

матеріал корпусу алюмінію



170°

кут розсіювання світла підсвітки



PMMA + PC

матеріал розсіювача



350°

поворотний спот



2


роки гарантії

NEW


Код	Назва продукції	Потужність спота	Потужність світильника	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Кут розсіювання спота	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уг/кор	PPC
550107	BITRIX-H	3W	3W	165Lm	4200K	160-265V	38°	чорний	150x60x145	1/50	10,56\$ NEW
550008	BITRIX-H	3W	3W	165Lm	4200K	160-265V	38°	білий	150x60x145	1/50	10,56\$ NEW
551103	BITRIX-W	3W	7W	615Lm	4200K	160-265V	50°	чорний	180x80x142	1/40	19,29\$ NEW
551004	BITRIX-W	3W	7W	615Lm	4200K	160-265V	50°	білий	180x80x142	1/40	19,29\$ NEW



553105



553006




вибір режиму колірної температури



збереження останніх налаштувань



кут розсіювання світла підсвітки



Ra > 80

індекс кольоропередачі



30 000 годин ресурсу



AL

матеріал корпусу алюмінію



350°


поворотний спот



2

роки гарантії

NEW




ВБУДОВАНИЙ USB ЗАРЯДНИЙ МОДУЛЬ

Код	Назва продукції	Потужність спота	Потужність світильника	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Кут розсіювання спота	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уг/кор	PPC
553105	BITRIX-W USB	3W	12W	865Lm	спот: 4200K світильник: 3000K /4200K /6000K	160-265V	50°	чорний	300x80x142	1/20	30,45\$ NEW
553006	BITRIX-W USB	3W	12W	865Lm	спот: 4200K світильник: 3000K /4200K /6000K	160-265V	50°	білий	300x80x142	1/20	30,45\$ NEW




NEW



**ВБУДОВАНИЙ USB
ЗАРЯДНИЙ МОДУЛЬ**



гнучкий спот



індекс кольоропередачі



30 000 годин ресурсу



матеріал корпусу алюміній





матеріал розсіювача




роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Кут розсіювання	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	PPЦ
552101	SNAKE	5W	250Lm	4200K	160-265V	34°	чорний	152x62x386	1/20	20,10\$ NEW
552002	SNAKE	5W	250Lm	4200K	160-265V	34°	білий	152x62x386	1/20	20,10\$ NEW



NEW



індекс кольоропередачі



поворотний спот



30 000 годин ресурсу



матеріал корпусу



матеріал розсіювача




роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Кут розсіювання	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	PPЦ
550109	CROCUS-R	8W	560Lm	4200K	160-265V	120°	чорний	150x86x145	1/50	10,96\$ NEW
550010	CROCUS-R	8W	560Lm	4200K	160-265V	120°	білий	150x86x145	1/50	10,96\$ NEW
550111	CROCUS-S	8W	560Lm	4200K	160-265V	120°	чорний	150x86x145	1/50	10,96\$ NEW
550012	CROCUS-S	8W	560Lm	4200K	160-265V	120°	білий	150x86x145	1/50	10,96\$ NEW

СВІТЛОДІОДНІ НАСТІННІ СВІТИЛЬНИКИ



Violux

NEW




551119

551020



поворотний механізм



вибір режиму кольорової температури



індекс кольоропередачі



30 000 годин ресурсу



збереження останніх налаштувань



роки гарантії



матеріал корпусу алюміній



матеріал розсіювача



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Кут розсіювання	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	PPC
551119	POINTER	16W	1200Lm	3000K/4200K/6000K	160-265V	95°	чорний	105x60x805	1/20	30,45\$ NEW
551020	POINTER	16W	1200Lm	3000K/4200K/6000K	160-265V	95°	білий	105x60x805	1/20	30,45\$ NEW

NEW



551117

551018



поворотний механізм



матеріал корпусу алюміній




матеріал розсіювача



індекс кольоропередачі



30 000 годин ресурсу



кут розсіювання світла



роки гарантії


Код	Назва продукції	Потужність спота	Потужність світильника	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Кут розсіювання спота	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	PPC
551117	POINTER-P	2W	6W	650Lm	4200K	160-265V	50°	чорний	120x60x510	1/10	24,36\$ NEW
551018	POINTER-P	2W	6W	650Lm	4200K	160-265V	50°	білий	120x60x510	1/10	24,36\$ NEW

DALLAS & TRAFFIC

Настінні світильники



Чому слід обрати
НАСТІННІ СВІТИЛЬНИКИ
від TM VIOLUX?

- **IP 65** ступінь захисту від пилу та вологи
- **160-265В** робочий діапазон напруги
- **стильний** дизайн
- **денний** колір світла
- **затишний ефект** освітлення



СВІТЛОДІОДНІ НАСТІННІ СВІТИЛЬНИКИ

Violux



NEW



500480



500490



500410




500420



IP65

ступінь захисту



Ra > 80

індекс кольоропередачі



30 000 годин ресурс



PC

полікарбонат

матеріал корпусу та розсіювача



2

роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Кут розсіювання	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ
500480	DALLAS	7W	600Lm	4200K	160-265V	100°	чорний	135x135x42	1/50	10,15\$ NEW
500490	DALLAS	7W	600Lm	4200K	160-265V	100°	білий	135x135x42	1/50	10,15\$ NEW
500410	DALLAS	12W	1260Lm	4200K	160-265V	100°	чорний	165x165x61	1/50	13,20\$ NEW
500420	DALLAS	12W	1260Lm	4200K	160-265V	100°	білий	165x165x61	1/50	13,20\$ NEW

NEW



551113



551014



551115



551016



IP65

ступінь захисту



Ra > 80

індекс кольоропередачі



30 000 годин ресурс



AL

матеріал корпусу алюміній



PC

матеріал розсіювача



2

роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Кут розсіювання	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ
551113	TRAFFIC	10W	800Lm	4200K	160-265V	170°	чорний	300x80x25	1/20	17,26\$ NEW
551014	TRAFFIC	10W	800Lm	4200K	160-265V	170°	білий	300x80x25	1/20	17,26\$ NEW
551115	TRAFFIC	20W	1600Lm	4200K	160-265V	170°	чорний	600x80x25	1/20	26,39\$ NEW
551016	TRAFFIC	20W	1600Lm	4200K	160-265V	170°	білий	600x80x25	1/20	26,39\$ NEW

НАСТІЛЬНІ ЛАМПИ

під лампу E27

Чому слід обрати
НАСТІЛЬНІ ЛАМПИ
від ТМ VIOLUX?

- **Гнучка** стійка
- **Стильний** дизайн
- **Пастельна** палітра кольорів
- **E27** тип цоколя
- **Гарантія** 2 роки



НАСТІЛЬНІ ЛАМПИ

Violux



Код	Назва продукції	Колір	Довжина мережевого шнура	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Діаметр плафона, мм	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
510203	PANDORA	білий	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	23,13\$
510201	PANDORA	чорний	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	23,13\$
510202	PANDORA	сірий	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	23,13\$
510204	PANDORA	зелений	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	23,13\$
510205	PANDORA	рожевий	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	23,13\$
510206	PANDORA	синій	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	23,13\$



Код	Назва продукції	Колір	Довжина мережевого шнура	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Діаметр плафона, мм	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
510303	TIFFANY	білий	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	16,27\$
510301	TIFFANY	чорний	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	16,27\$
510302	TIFFANY	сірий	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	16,27\$
510304	TIFFANY	зелений	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	16,27\$
510305	TIFFANY	рожевий	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	16,27\$
510306	TIFFANY	синій	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	16,27\$



Код	Назва продукції	Колір	Довжина мережевого шнура	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Діаметр плафона, мм	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
510103	LIANA	білий	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	17,25\$
510101	LIANA	чорний	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	17,25\$
510102	LIANA	сірий	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	17,25\$
510104	LIANA	зелений	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	17,25\$
510105	LIANA	рожевий	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	17,25\$
510106	LIANA	синій	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	17,25\$

Гнучкі налаштування стійки



нагадування про відпочинок
зміна колірної температури
керування датчиком руху

інфрачервоний

датчик руху

НІЧНИК

увімк. / вимк.

регулятор яркості

режим нічника

Плавна зміна колірної температури : 3000K - 4000K - 6500K



Плавне регулювання яркості світіння від 10% - 100%



Гнучкі налаштування стійки



НІЧНИК

регулятор яркості

зміна колірної температури

режим нічника


увімк. / вимк.

натиснути - для зміни колірної температури світла
натиснути і утримувати - для увімкнення нічника

Плавна зміна колірної температури : 3000K - 4000K - 6500K



Плавне регулювання яркості світіння від 10% - 100%



регулятор яркості

увімк. / вимк.

НІЧНИК

зміна колірної температури

таймер вимкнення


Плавна зміна колірної температури : 3000K - 4000K - 6500K



Плавне регулювання яркості світіння від 10% - 100%



Гнучкі налаштування стійки



натиснути - для зміни кольорової температури світла
натиснути і утримувати - для зміни яркості світла

Індикатор світла коли гаяється до мережі 220В


ІНДИКАТОР / НІЧНИК

увімкнути / вимкнути

Три режими колірної температури на вибір: 3000K / 4000K / 6500K



Плавне регулювання яркості світіння від 10%-100%



НАСТІЛЬНІ LED ЛАМПИ

Violux



RA≥90 індекс кольоропередачі	6500 K 3000 K 4000 K вибір режиму колірної температури	автозбереження останніх налаштувань	сенсорне керування
- Lm + плавне регулювання яркості	ABS матеріал корпусу	1,3M довжина мережевого шнура	режим нічника
30хв нагадування про відпочинок	25 000 годин ресурс роботи світлодіодів	2 роки гарантії	комфортне світло без пульсації

ІНФРАЧЕРВОНИЙ ДАТЧИК РУХУ

- Дистанція виявлення: **65-85см.**
- Якщо датчик руху не може виявити об'єкт - його можна обернути ліворуч / праворуч до **90°**.

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
530005	HILTON	білий	10W	1000Lx	600Lm	3000K 4000K 6500K	100-240V	12V, 550mA	384x137 x425	1/6	33,70\$
530104	HILTON	чорний									33,70\$
530202	HILTON	срібний									33,70\$
530601	HILTON	сірий металік									33,70\$




RA≥90 індекс кольоропередачі	6500 K 3000 K 4000 K вибір режиму колірної температури	автозбереження останніх налаштувань	сенсорне керування
- Lm + плавне регулювання яркості	ABS +SILICON матеріал корпусу	1,3M довжина мережевого шнура	режим нічника
25 000 годин ресурс роботи світлодіодів	2 роки гарантії	комфортне світло без пульсації	

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
530003	STARLINK	білий	10W	1000Lx	600Lm	3000K 4000K 6500K	100-240V	12V, 550mA	300x185 x407	1/6	27,00\$
530103	STARLINK	чорний									27,00\$
530201	STARLINK	сірий									27,00\$



індекс кольоропередачі




вибір режиму колірної температури



автозбереження останніх налаштувань



сенсорне керування



плавне регулювання яркості




матеріал корпусу



режим нічника



нагадування про відпочинок



органайзер / підставка



25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів




роки гарантії

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
530004	JUNIOR	білий	10W	1000Lx	600Lm	3000K 4000K 6500K	100-240V	12V, 550mA	280x156 x395	1/6	28,42\$
530301	JUNIOR	блакитний									28,42\$
530401	JUNIOR	рожевий									28,42\$



індекс кольоропередачі




вибір режиму колірної температури



автозбереження останніх налаштувань




сенсорне керування



плавне регулювання яркості



матеріал корпусу



довжина мережевого шнура



25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів



роки гарантії




комфортне світло без пульсацій

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
530002	PARKER	білий	8W	1000Lx	500Lm	3000K 4000K 6500K	100-240V	12V, 450mA	551x165 x428	1/6	32,48\$
530102	PARKER	чорний									32,48\$



індекс кольоропередачі



вибір режиму колірної температури



автозбереження останніх налаштувань




диммерне керування



плавне регулювання яркості



матеріал корпусу



довжина мережевого шнура



25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів



роки гарантії



комфортне світло без пульсацій

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
530001	EVEREST	білий	8W	1000Lx	500Lm	3000K 4000K 6500K	100-240V	12V, 450mA	445x165 x461	1/6	35,53\$
530101	EVEREST	чорний									35,53\$

НАСТІЛЬНІ LED ЛАМПИ

Violux



ЖИВЛЕННЯ ВІД USB POWER-BANK

RA\geq80 індекс кольоропередачі	3000 K 4000 K 6000 K вибір режиму колірної температури	автозбереження останніх налаштувань	кнопкове керування	- Lm + плавне регулювання яскравості
ABS +steal матеріал корпусу	гнучкі налаштування стійки	комфортне світло без пульсації	25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів	1 рік гарантії

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
541001	FLEX	білий	10W	1000Lx	550Lm	3000K-4000K-6000K	165-265В	5V, 300mA	680x160 x200	1/20	18,27\$
541101	FLEX	чорний									18,27\$



ЖИВЛЕННЯ ВІД USB POWER-BANK

RA\geq80 індекс кольоропередачі	3000 K 4000 K 6000 K вибір режиму колірної температури	автозбереження останніх налаштувань	сенсорне керування	- Lm + плавне регулювання яскравості
ABS +aluminium +PC матеріал корпусу	гнучкі налаштування стійки	бездротова зарядка для телефону	25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів	1 рік гарантії

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
540501	SLIM	срібний	8W	800Lx	450Lm	3000K-4000K-6000K	165-265В	5V, 300mA	405x110 x326	1/20	25,38\$
540105	SLIM	чорний									25,38\$



540001

540701

RA\geq80 індекс кольоропередачі	автозбереження останніх налаштувань	сенсорне керування	- Lm + плавне регулювання яскравості	комфортне світло без пульсації
ABS матеріал корпусу	гнучкі налаштування стійки	ступінь захисту IP20	25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів	1 рік гарантії

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
540001	TEO	білий	10W	1300Lx	700Lm	4200K	165-265V	400x380 x165	1/12	23,35\$
540701	TEO	блакитний								23,35\$



- RA≥80**
Індекс кольоропередачі
- Lm**
Плавне регулювання яркості
- Гігантські**
Автозбереження останніх налаштувань
- Сенсор**
Сенсорне керування
- Зеркало**
Дзеркало з підсвіткою
- Li-ion (3.7V, 18650)**
Тип акумулятора
- Гнучка**
Гнучкі налаштування стійки
- 25 000 год**
25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів
- 1 рік**
Рік гарантії
- Очі**
Комфортне світло без пульсації
- ABS**
Матеріал корпусу

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Ємність акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
540002	BARBIE	білий	9W	700Lx	400Lm	Осн. - 4200K Підсв. дзеркала - 6000K	2400 mAh	Макс. - 3 Сер. - 6	6 год	413x174 x174	1/16	22,33\$
540014	BARBIE	рожевий										22,33\$



- RA≥80**
Індекс кольоропередачі
- Lm**
Плавне регулювання яркості
- Гігантські**
Автозбереження останніх налаштувань
- Сенсор**
Сенсорне керування
- Нічник**
Режим нічника
- Li-ion (3.7V, 18650)**
Тип акумулятора
- Гнучка**
Гнучкі налаштування стійки
- 25 000 год**
25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів
- 1 рік**
Рік гарантії
- Очі**
Комфортне світло без пульсації
- ABS**
Матеріал корпусу

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Ємність акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
540003	ASPEN	білий	6W	600Lx	250Lm	4200K	2400 mAh	Макс. - 3 Сер. - 6	6 год	360x160 x150	1/30	14,21\$
540702	ASPEN	блакитний										14,21\$



Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Ємність акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
540004	BASKET	білий	6W	600Lx	250Lm	4200K	2400 mAh	Макс. - 3 Сер. - 6	6 год	375x105 x105	1/36	12,18\$
540301	BASKET	блакитний										12,18\$



Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Ємність акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
540005	LINERA	білий	5W	300Lx	200Lm	4200K	1200 mAh	Макс. - 2 Сер. - 4	6 год	350x150 x135	1/60	7,92\$
540703	LINERA	блакитний										7,92\$



360301



360302



матеріал пластику



рік гарантії

Код	Назва продукції	Потужність основного / додаткового світла	Світловий потік основного світла	Ємність акумулятора	Дальність світла	Тип акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки, год	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
360301	FISHER	3W	195Lm	1200 mAh	150м	Li-Ion	6-10	8-10	чорний	74x69	1/120	5,68\$
360302	BIKER	3W / 1W	210Lm	1200 mAh	160м	Li-Ion	4-8	8-10	чорний	85x61	1/120	5,68\$

ЛІХТАРІ СВІТЛОДІОДНІ РУЧНІ З ВБУДОВАНИМ АКУМУЛЯТОРОМ



360106



360107



360104



360105



360102



РЕЖИМ НАСТЯЙНОЇ ЛАМПИ



матеріал пластику



рік гарантії

Код	Назва продукції	Потужність основного / бокового світла	Світловий потік основного світла	Ємність акумулятора	Дальність світла	Тип акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки, год	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
360106	KORD	1W	90Lm	1200 mAh	130м	Li-Ion	3-7	4-6	чорний	Ø144x44	1/120	5,18\$
360107	SCORPION	1W	110Lm	1200 mAh	150м	Li-Ion	3-7	4-6	чорний	Ø161x53	1/120	5,79\$
360104	FLASH 2	2W / 2W	130Lm	500 mAh	100м	Lead-acid	3-6	8-10	чорний	Ø200x54	1/120	3,35\$
360105	STALKER	3W	200Lm	1200 mAh	150м	Li-Ion	4-8	4-6	срібний	Ø145x52	1/120	6,70\$
360102	STORM	5W / 1W	325Lm	2400 mAh	260м	Li-Ion	4-8	3-5	чорний	Ø277x64	1/60	7,71\$



ЛІХТАРІ СВІТЛОДІЮДНІ ПЕРЕНОСНІ З ВБУДОВАНИМ АКУМУЛЯТОРОМ

Violux

NEW 360206



Код	Назва продукції	Потужність основного / бокового світла	Світловий потік основного світла	Ємність акумулятора	Дальність світла	Тип акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки, год	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
360202	CAMPUS	3W / 6W	195Lm	2400 mAh	150м	Li-Ion	3-4	8-10	білий	233x105	1/30	11,77\$
360201	SCOUT	5W / 5W	325Lm	2500 mAh	260м	Lead-acid	6-15	8-10	чорний	215x120	1/24	13,20\$
360205	HUNTER	5W / 5W	390Lm	3600 mAh	350м	Li-Ion	4-6	8-10	зел./чорн.	226x115	1/40	15,43\$
360203	HUNTER	10W / 10W	650Lm	4800 mAh	520м	Li-Ion	5-6	8-10	черв./чорн.	257x134	1/30	19,49\$
360206	VULCAN	10W	500Lm	4800 mAh	500м	Li-Ion	8-13	7-10	черв./чорн.	209x125x155	1/15	16,04\$ NEW

ЛІХТАРІ СВІТЛОДІЮДНІ ПЕРЕНОСНІ З ВБУДОВАНИМ АКУМУЛЯТОРОМ (НІЧНИК)



Код	Назва продукції	Потужність основного / бокового світла	Світловий потік основного світла	Ємність акумулятора	Тип акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки, год	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
360204	CASPER	7W	400Lm	3600 mAh	Li-Ion	3-20	6	блакитний	108x105x162	1/60	9,42\$





 3000K; 6000K вибір режиму колірної температури	 RA≥80 індекс кольоропередачі	 PP+PS матеріал світильника	 IP20 ступінь захисту
 КНОПКА зміна колірної температури	 комфортне світло без пульсації	 1 рік гарантії	 20 000 годин ресурсу роботи світлодіодів

Код	Назва продукції	Потужність	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Комплектація	Матеріал корпусу	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
310101	CANDLE	0,8W	3000K	185-260V	перемикач	PP+PS	білий	97x43x85	1/288	1,83\$
310102	CANDLE		6000K				рожевий			1,83\$




 3000K; 6000K вибір режиму колірної температури	 RA≥80 індекс кольоропередачі	 PP+PS матеріал світильника	 IP20 ступінь захисту
 КНОПКА зміна колірної температури	 комфортне світло без пульсації	 1 рік гарантії	 20 000 годин ресурсу роботи світлодіодів

Код	Назва продукції	Потужність	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Комплектація	Матеріал корпусу	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
310103	TEDDY	1,2W	3000K	185-260V	перемикач	PP+PS	рожевий	95x67x80	1/288	2,03\$
310104	TEDDY		6000K				блакитний			2,03\$




 6000K колірна температура	 RA≥80 індекс кольоропередачі	 PP+PS матеріал світильника	 IP20 ступінь захисту
 SMART SENSOR сутінковий сенсор	 комфортне світло без пульсації	 1 рік гарантії	 20 000 годин ресурсу роботи світлодіодів

Код	Назва продукції	Потужність	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Комплектація	Спрацювання сутінкового сенсора	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
310305	RIO	0,6W	6000K	185-260V	сутінковий сенсор	<10 Lx	PP+PS	білий	65x72x62	1/480	2,03\$



Код	Назва продукції	Потужність	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Комплектація	Спрацювання сутінкового сенсора	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
310301	SONIC	0,6W	6000K	185-260V	сутінковий сенсор	<10 Lx	PP+PS	білий	85x82x75	1/270	1,52\$
310302	SONIC							рожевий			1,52\$
310303	SONIC							жовтий			1,52\$
310304	SONIC							блакитний			1,52\$






Код	Назва продукції	Потужність	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Комплектація	Спрацювання сутінкового сенсора	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
310306	HOMMY	0,6W	6000K	185-260V	сутінковий сенсор	<10 Lx	PP+PS	рожевий	70x60x75	1/300	1,83\$
310307	HOMMY							блакитний			1,83\$


NEW! АРХІТЕКТУРНІ LED СВІТИЛЬНИКИ



Чому слід обрати АРХІТЕКТУРНІ LED СВІТИЛЬНИКИ від ТМ VIOLUX?

- сучасний дизайн
- зміна кута освітлення (у моделі JOKER)
- алюмінієвий корпус (у моделі JOKER)
- IP65 - ступінь захисту (у моделі JOKER, CUBE)
- гарантія 2 роки





500380


500390

500400

6 положень регулювання кута освітлення



10°-120°

кут розсіювання
світла

Ra>80

індекс
кольоропередачі30 000
годин ресурсвід -25°C до +45°C
робоча температура

AL

матеріал корпусу
алюміній


GLASS

матеріал розсіювача
скло

IP65

ступінь
захисту


2

роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Кут розсіювання	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ
500380	JOKER	10W	750Lm	4200K	160-265V	від 10° до 120°	чорний	150x92x50	1/20	17,86\$
500390	JOKER	10W	750Lm	4200K	160-265V	від 10° до 120°	білий	150x92x50	1/20	17,86\$
500400	JOKER	10W	750Lm	4200K	160-265V	від 10° до 120°	антрацит	150x92x50	1/20	17,86\$



150°

кут розсіювання
світла

Ra>80

індекс
кольоропередачі30 000
годин ресурсвід -25°C до +45°C
робоча температура

PC

полікарбонат
матеріал корпусу

PC

полікарбонат
матеріал розсіювача

IP65

ступінь
захисту

2


роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Кут розсіювання	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ
500430	CUBE	8W	600Lm	4200K	160-265V	150°	чорний	120x120x92	1/20	11,77\$




500440

500450



150°

кут розсіювання
світла

Ra>80

індекс
кольоропередачі30 000
годин ресурсвід -25°C до +45°C
робоча температура

ABS

матеріал корпусу
ABS пластик

PC

полікарбонат
матеріал розсіювача


IP44

ступінь
захисту

2

роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Кут розсіювання	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	РРЦ
500440	ZEBRA-R	10W	750Lm	4200K	160-265V	150°	чорний	105x95x135	1/50	8,12\$
500450	ZEBRA-S	10W	750Lm	4200K	160-265V	150°	чорний	105x95x135	1/50	8,12\$



IP54

ступінь захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

GLASS

матеріал розсіювача
скло

Код	Назва продукції	Колір моделі	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
500290	SPIDER-1D	чорний	35W	GU10	220-240V	80x89x68	1/20	8,53\$
500300	SPIDER-1D	антрацит	35W	GU10	220-240V	80x89x68	1/20	8,53\$
500310	SPIDER-2D	чорний	2x35W	GU10	220-240V	150x89x68	1/20	11,17\$
500320	SPIDER-2D	антрацит	2x35W	GU10	220-240V	150x89x68	1/20	11,17\$



IP54

ступінь захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

GLASS

матеріал розсіювача
скло

Код	Назва продукції	Колір моделі	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
500330	POKER-2D	чорний	2x35W	GU10	220-240V	150x89x68	1/20	11,17\$
500340	POKER-2D	антрацит	2x35W	GU10	220-240V	150x89x68	1/20	11,17\$

АРХІТЕКТУРНІ СВІТИЛЬНИКИ

Violux



500200



500190



AL

матеріал корпусу
алюміній


IP54

ступінь захисту

GLASS

матеріал розсіювача
скло

Код	Назва продукції	Колір моделі	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
500200	ARDEN-1D	чорний	35W	GU10	220-240V	110x95x150	1/20	11,57\$
500190	ARDEN-2D	чорний	2x35W	GU10	220-240V	110x95x200	1/20	14,21\$



500240



500250



AL

матеріал корпусу
алюміній

IP54

ступінь захисту

ACRYLIC

матеріал розсіювача
акрил


Код	Назва продукції	Колір моделі	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
500240	QUADRO-1D	чорний	11W	E27	220-240V	110x80x160	1/20	11,37\$
500250	QUADRO-2D	чорний	2x11W	E27	220-240V	110x80x240	1/10	14,21\$



500350



500470



500360



IP54

ступінь захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

GLASS

матеріал розсіювача
скло

Код	Назва продукції	Колір моделі	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
500460	TWIX-1D	чорний	40W	E27	220-240V	140x90x200	1/20	12,99\$
500470	TWIX-1D	антрацит	40W	E27	220-240V	140x90x200	1/20	12,99\$
500350	TWIX-2D	чорний	2x40W	E27	220-240V	140x90x300	1/10	17,05\$
500360	TWIX-2D	антрацит	2x40W	E27	220-240V	140x90x300	1/10	17,05\$



IP54

ступінь захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

GLASS

матеріал розсіювача
скло

Код	Назва продукції	Колір моделі	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
500260	CORSO-1D	чорний	40W	E27	220-240V	140x90x200	1/20	10,15\$
500270	CORSO-2D	чорний	2x40W	E27	220-240V	140x90x300	1/10	13,20\$
500280	CORSO-60	чорний	40W	E27	220-240V	132x90x600	1/6	24,36\$





IP54

ступінь захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

GLASS

матеріал розсіювача
скло

Код	Назва продукції	Колір моделі	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
500210	TETRIS-1D	чорний	40W	E27	220-240V	150x90x200	1/20	14,21\$
500220	TETRIS-2D	чорний	2x40W	E27	220-240V	150x90x300	1/10	17,86\$
500230	TETRIS-60	чорний	40W	E27	220-240V	110x65x600	1/6	30,45\$





GLASS

матеріал розсіювача
скло

IP44

ступінь
захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

Код	Назва продукції	Колір	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
500000	PRAG-D	антична бронза	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,38\$
500010	PRAG-D	античний білий	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,38\$
500020	PRAG-D	чорний	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,38\$



GLASS

матеріал розсіювача
скло

IP44

ступінь
захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

Код	Назва продукції	Колір	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
500030	PRAG-H	антична бронза	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,38\$
500040	PRAG-H	античний білий	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,38\$





GLASS

матеріал розсіювача
скло

IP44

ступінь
захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

Код	Назва продукції	Колір	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
500060	PARIS-D	антична бронза	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	180x145x305	1/12	13,50\$
500070	PARIS-D	чорний	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	180x145x305	1/12	13,50\$



GLASS

матеріал розсіювача
скло

IP44

ступінь
захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

Код	Назва продукції	Колір	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
500080	PARIS-H	антична бронза	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	180x145x305	1/12	13,50\$
500090	PARIS-H	чорний	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	180x145x305	1/12	13,50\$





501120

502120

503120

504120

505120



матеріал розсіювача
поліметилметакрилат



ступінь
захисту

Код	Назва продукції	Діаметр плафону, мм	Висота, мм	Колір плафону	Матеріал плафону /основи	Тип цоколя	Потужність лампи	Робочий діапазон напруги	Пакування: уп./кор.	РРЦ
501120	SFERA призматична	Ø200	210	Золотий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	228,53 грн
502120	SFERA призматична	Ø200	210	Бронзовий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	228,53 грн
503120	SFERA призматична	Ø200	210	Білий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	190,30 грн
504120	SFERA призматична	Ø200	210	Прозорий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	190,30 грн
505120	SFERA призматична	Ø200	210	Димчастий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	228,53 грн



матеріал розсіювача
поліметилметакрилат



ступінь
захисту

Код	Назва продукції	Діаметр плафону, мм	Висота, мм	Колір плафону	Матеріал плафону /основи	Тип цоколя	Потужність лампи	Робочий діапазон напруги	Пакування: уп./кор.	РРЦ
500110	SFERA	Ø160	165	білий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	152,17 грн
500170	SFERA	Ø180	185	білий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	183,77 грн
500120	SFERA	Ø200	210	білий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	211,66 грн
500130	SFERA	Ø250	255	білий	PMMA+PC	E27	40W	220V	1/2	296,91 грн
500140	SFERA	Ø300	305	білий	PMMA+PC	E27	60W	220V	1/2	551,52 грн
500150	SFERA	Ø350	355	білий	PMMA+PC	E27	100W	220V	1/2	967,98 грн
500160	SFERA	Ø400	410	білий	PMMA+PC	E27	150W	220V	1/1	1 300,65 грн





Код	Назва продукції	Діаметр плафону, мм	Висота, мм	Розмір кронштейну, мм	Колір плафону	Матеріал плафону/основи	Тип цоколя	Потужність лампи	Робочий діапазон напруги	Пакування: уп./кор.	РРЦ
500121	SFERA-D	Ø200	210	230x135	білий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/2	361,35 грн
500131	SFERA-D	Ø250	255	230x135	білий	PMMA+PC	E27	40W	220V	1/2	446,60 грн

АКСЕСУАРИ ДЛЯ САДОВО-ПАРКОВИХ СВІТИЛЬНИКІВ



Код	Назва продукції	Комплектація з SFERA	Розмір, мм	Матеріал основа / опора	Пакування, уп/кор	РРЦ
500300	Основа під опору Ø63	Ø160-300	80x168	ABS пластик	1/20	85,03 грн
500301	Опора 60см (без основи)	Ø160-300	600x63	пластикат	1/20	162,96 грн
500302	Опора 100см (без основи)	Ø160-300	1000x63	пластикат	1/1	260,73 грн
500303	Опора 120см (без основи)	Ø160-300	1200x63	пластикат	1/1	307,29 грн



ДАТЧИКИ РУХУ

інфрачервоні

Чому слід обрати

ДАТЧИКИ РУХУ

від ТМ VIOLUX?

- **IP44 - IP21** ступінь пиловолого захисту
- **Широкий** вибір моделей
- **Гнучкі** налаштування чутливості
- **Гарантія** 2 роки



ДАТЧИКИ СВІТЛА

фотометричні

Чому слід обрати

ДАТЧИКИ СВІТЛА

від ТМ VIOLUX?

- **IP44** ступінь пиловолого захисту
- **Широкий** вибір моделей
- **Гарантія** 2 роки



ІНФРАЧЕРВОНІ ДАТЧИКИ РУХУ

Violux



950103



950109
950111



950101



950104



950105



950102



950110

Код	Назва продукції	Номінальне навантаження до енергозберігаючих ламп (220V/AC)	Номінальне навантаження до ламп розжарювання (220V/AC)	Кут виявлення	Дистанція виявлення	Чутливість до навколишнього освітлення	Затримка часу	Рекомендована висота монтажу	Ступінь пиловологізахисту	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
950103	VS01	300Вт	1200Вт	360°	мак 6м	10-2000Lux	10с - 7хв	2,2-4м	IP21	Ø115x55	1/50	6,90\$
950109	VS05 білий	300Вт	1200Вт	360°	мак 6м	10-2000Lux	10с - 7хв	2,2-4м	IP21	Ø88x49,5	1/50	6,90\$
950111	VS05 чорний	300Вт	1200Вт	360°	мак 6м	10-2000Lux	10с - 7хв	2,2-4м	IP21	Ø88x49,5	1/50	6,90\$
950101	VS04	100Вт	не призначений	360°	мак 6м	10-2000Lux	10с - 7хв	2,2-4м	IP21	Ø75x18	1/100	5,89\$
950104	VS03 білий	400Вт	800Вт	180°	мак 12м	10-2000Lux	10с - 7хв	1,8-2,4м	IP44	77x70x55	1/100	7,31\$
950105	VS03 чорний	400Вт	800Вт	180°	мак 12м	10-2000Lux	10с - 7хв	1,8-2,4м	IP44	77x70x55	1/100	7,31\$
950102	VS02	100Вт	не призначений	120°, 360°	мак 10м	10-2000Lux	10с - 7хв	1,8-2,5м	IP21	55x44x35	1/100	6,09\$
950110	VS06	200Вт	200Вт	160°	мак 9м	10-2000Lux	10с - 7хв	1,0-1,8м	IP21	79x79x50,5	1/100	7,51\$

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАТЧИКИ ОСВІТЛЕННЯ




950106



950107



950108



Код	Назва продукції	Номінальне навантаження	Номінальне навантаження	Чутливість до навколишнього освітлення	Робочий діапазон напруги	Ступінь пиловологізахисту	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
950106	VPS10	6A	1320W	<10Lx (увімк.) >40Lx (вимк.)	220V	IP44	91x46x46	1/100	2,74\$
950107	VPS11	10A	2200W	<10-100Lx (увімк.) >40-250Lx (вимк.)	220V	IP44	142,5x76,5x61,5	1/100	3,65\$
950108	VPS12	25A	5500W	<10-50Lx (увімк.) >50-100Lx (вимк.)	220V	IP44	131x70,5x78,5	1/50	5,28\$

ЗРОБІТЬ СВОЄ ЛІТО
ЯСКРАВИМ ТА БЕЗПЕЧНИМ
З ПОМАРАНЧЕВИМИ
ПОДОВЖУВАЧАМИ VIOLUX




ЯСКРАВИЙ
ПОМАРАНЧЕВИЙ
КОЛІР ЗАБЕЗПЕЧУЄ
ВИДИМІСТЬ
ПРИ
БУДЬ-ЯКИХ
УМОВАХ.



НАШІ ПОМАРАНЧЕВІ ПОДОВЖУВАЧІ СТАНУТЬ
НАДІЙНИМИ ПОМІЧНИКАМИ В БУДИНКУ,
НА ДАЧІ, У ГАРАЖІ ЧИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ.





931100
931101



931150
931200
931250
931300
931151
931201
931251
931301



931102
931201
931302



латунна контактна група



250В 16А

Код	Назва продукції	К-сть входів	Довжина проводу	Січення проводу, мм	Макс. робоча напруга	Макс. навантаження	Допустима сила струму	Пакування: уп./кор.	РРЦ	
931100	Подовжувач помаранчевий	1	10	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/16	355,56 грн	
931150	Подовжувач помаранчевий	1	15	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/10	471,38 грн	
931200	Подовжувач помаранчевий	1	20	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/10	579,06 грн	
931250	Подовжувач помаранчевий	1	25	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/10	700,97 грн	
931300	Подовжувач помаранчевий	1	30	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/8	816,79 грн	
931101	Подовжувач помаранчевий	1	10	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/12	422,61 грн	
931102	Подовжувач чорний	1	10	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/12	422,61 грн	NEW
931151	Подовжувач помаранчевий	1	15	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/10	568,91 грн	
931201	Подовжувач помаранчевий	1	20	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/8	721,29 грн	
931202	Подовжувач чорний	1	20	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/8	721,29 грн	NEW
931251	Подовжувач помаранчевий	1	25	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/6	873,67 грн	
931301	Подовжувач помаранчевий	1	30	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/6	1 015,91 грн	
931302	Подовжувач чорний	1	30	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/6	1 015,91 грн	NEW



**made in
TURKEY**
зроблено в Туреччині

Код	Назва продукції	К-сть входів	К-ть в уп., шт.	К-сть в ящ., шт.	Макс.робоча напруга	Макс. навантаження	Допустима сила струму	PPЦ
930600	Вилка каучук пряма 16А		25	200	240V/50Hz	3,5kW	16А	0,98\$
930620	Вилка каучук кутова з вушком 16А		50	400	240V/50Hz	3,5kW	16А	1,08\$
930630	Розетка каучук переносна 1-на. з кришкою IP44	1	18	144	240V/50Hz	3,5kW	16А	1,18\$
930690	Розетка каучук 1-на б/з з кришкою IP44	1	1	36	240V/50Hz	3,5kW	16А	1,47\$
930640	Розетка каучук 1-на з/з з кришкою IP44	1	1	36	240V/50Hz	3,5kW	16А	1,76\$
930700	Розетка каучук 2-на б/з з кришкою IP44	2	1	30	240V/50Hz	3,5kW	16А	2,74\$
930650	Розетка каучук 2-на з/з з кришкою IP44	2	1	30	240V/50Hz	3,5kW	16А	3,14\$
930710	Розетка каучук 3-на з/з з кришкою IP44	3	1	25	240V/50Hz	3,5kW	16А	3,63\$
930660	Розетка каучук 3-на з/з з кришкою IP44	3	1	25	240V/50Hz	3,5kW	16А	4,12\$
930720	Розетка каучук 4-на з/з з кришкою IP44	4	1	10	240V/50Hz	3,5kW	16А	4,70\$
930730	Розетка каучук 4-на з/з з кришкою IP44	4	1	10	240V/50Hz	3,5kW	16А	5,29\$
930670	Вилка каучук трифазна 25А		16	128	380V/50Hz	5,5kW	25А	2,51\$
930680	Розетка каучук трифазна переносна 1-на. з кришкою IP44 25А	1	1	96	380V/50Hz	5,5kW	25А	2,82\$





латунна контактна група



230В 18А



933052
933072
933102
933152



934052
934102
934152

Код	Назва продукції	К-сть входів	Довжина проводу	Січення проводу, мм	Макс. робоча напруга	Макс. навантаження	Допустима сила струму	Пакування: уп./кор.	РРЦ
933052	Подовжувач каучуковий	3	5	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/12	361,32 грн
933072	Подовжувач каучуковий	3	7	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/10	421,54 грн
933102	Подовжувач каучуковий	3	10	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/8	513,87 грн
933152	Подовжувач каучуковий	3	15	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/5	662,42 грн
934052	Подовжувач каучуковий	4	5	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/8	401,46 грн
934102	Подовжувач каучуковий	4	10	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/6	554,03 грн
934152	Подовжувач каучуковий	4	15	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/5	706,58 грн





Код	Назва продукції	К-сть входів	К-сть в уп., шт.	Колір	К-сть в ящ., шт.	Максимальна робоча напруга	Максимальне навантаження	Допустима сила струму	PPC
910140	Колодка 2вх. б/з.	2	1	білий	50	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	1,71\$
910150	Колодка 3вх. б/з.	3	1	білий	36	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	2,16\$
910180	Колодка 3вх. б/з.	3	1	чорний	40	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	2,16\$
910160	Колодка 4вх. б/з.	4	1	білий	30	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	2,65\$
910130	Колодка 2вх. б/з. з вим.	2	1	білий	45	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	2,92\$
910300	Колодка 2вх. б/з. з вим.	2	1	чорний	45	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	2,92\$
910170	Колодка 3вх. б/з. з вим.	3	1	білий	36	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	3,33\$
910270	Колодка 3вх. б/з. з вим.	3	1	чорний	36	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	3,33\$
910260	Колодка 4вх. б/з. з вим.	4	1	білий	30	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	4,21\$

ПОДОВЖУВАЧІ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ



Код	Назва продукції	К-сть входів	Довжина проводу	Січення проводу, мм	К-сть в уп., шт.	Колір	К-сть в ящ., шт.	Макс. робоча напруга	Максимальне навантаження	Допустима сила струму	PPC
920610	Подовжувач б/з	1	5м	2x1	1	білий	24	240V/50Hz	3,5kW	16A	5,88\$
920620	Подовжувач б/з	1	10м	2x1	1	білий	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	8,62\$
920460	Подовжувач б/з	2	2м	2x1	1	білий	20	240V/50Hz	3,5kW	16A	4,12\$
920380	Подовжувач б/з	2	3м	2x1	1	білий	18	240V/50Hz	3,5kW	16A	4,70\$
920470	Подовжувач б/з	2	5м	2x1	1	білий	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	6,17\$
920330	Подовжувач б/з	3	2м	2x1	1	білий	20	240V/50Hz	3,5kW	16A	4,61\$
920340	Подовжувач б/з	3	3м	2x1	1	білий	18	240V/50Hz	3,5kW	16A	5,10\$
920480	Подовжувач б/з	3	3м	2x1	1	чорний	18	240V/50Hz	3,5kW	16A	5,10\$
920350	Подовжувач б/з	3	5м	2x1	1	білий	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	6,66\$
920490	Подовжувач б/з	3	5м	2x1	1	чорний	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	6,66\$
920390	Подовжувач б/з	3	7м	2x1	1	білий	12	240V/50Hz	3,5kW	16A	8,13\$
920392	Подовжувач б/з	3	7м	2x1	1	чорний	12	240V/50Hz	3,5kW	16A	8,13\$
920400	Подовжувач б/з	3	10м	2x1	1	білий	10	240V/50Hz	3,5kW	16A	10,39\$
920402	Подовжувач б/з	3	10м	2x1	1	чорний	10	240V/50Hz	3,5kW	16A	10,39\$
920550	Подовжувач б/з	4	2м	2x1	1	білий	16	240V/50Hz	3,5kW	16A	5,10\$
920360	Подовжувач б/з	4	3м	2x1	1	білий	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	5,68\$
920370	Подовжувач б/з	4	5м	2x1	1	білий	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	7,45\$
920461	Подовжувач б/з, з вим.	2	2м	2x1	1	білий	20	240V/50Hz	3,5kW	16A	5,98\$
920381	Подовжувач б/з, з вим.	2	3м	2x1	1	білий	18	240V/50Hz	3,5kW	16A	6,66\$
920382	Подовжувач б/з, з вим.	2	3м	2x1	1	чорний	18	240V/50Hz	3,5kW	16A	6,66\$
920471	Подовжувач б/з, з вим.	2	5м	2x1	1	білий	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	8,04\$
920472	Подовжувач б/з, з вим.	2	5м	2x1	1	чорний	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	8,04\$
920341	Подовжувач б/з, з вим.	3	3м	2x1	1	білий	18	240V/50Hz	3,5kW	16A	6,96\$
920342	Подовжувач б/з, з вим.	3	3м	2x1	1	чорний	18	240V/50Hz	3,5kW	16A	6,96\$
920351	Подовжувач б/з, з вим.	3	5м	2x1	1	білий	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	8,53\$
920352	Подовжувач б/з, з вим.	3	5м	2x1	1	чорний	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	8,53\$
920551	Подовжувач б/з, з вим.	4	2м	2x1	1	білий	16	240V/50Hz	3,5kW	16A	7,25\$
920361	Подовжувач б/з, з вим.	4	3м	2x1	1	білий	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	7,84\$
920371	Подовжувач б/з, з вим.	4	5м	2x1	1	білий	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	9,21\$

КОЛОДКИ ДЛЯ ПОДОВЖУВАЧІВ З ЗАЗЕМЛЕННЯМ

910190 910200 910240 910210 910250 910220 910230



Violux

made in
TURKEY

зроблено в Туреччині

Код	Назва продукції	К-сть входів	К-сть в уп., шт.	Колір	К-сть в ящ., шт.	Максимальна робоча напруга	Максимальне навантаження	Допустима сила струму	PPЦ
910190	Колодка 2 входи з/з	2	1	білий	50	240V/50Hz	3,9kW	18A	2,18\$
910200	Колодка 3 входи з/з	3	1	білий	40	240V/50Hz	3,9kW	18A	2,80\$
910280	Колодка 3 входи з/з	3	1	чорний	40	240V/50Hz	3,9kW	18A	2,80\$
910240	Колодка 3 входи з/з з вим	3	1	білий	40	240V/50Hz	3,9kW	18A	4,12\$
910290	Колодка 3 входи з/з з вим	3	1	чорний	40	240V/50Hz	3,9kW	18A	4,12\$
910210	Колодка 4 входи з/з	4	1	білий	30	240V/50Hz	3,9kW	18A	3,72\$
910250	Колодка 4 входи з/з з вим	4	1	білий	30	240V/50Hz	3,9kW	18A	4,80\$
910220	Колодка 6 входи з/з	6	1	білий	20	240V/50Hz	3,9kW	16A	4,90\$
910230	Колодка 6 входи з/з з вим	6	1	білий	20	240V/50Hz	3,9kW	17A	6,37\$

ПОДОВЖУВАЧІ З ЗАЗЕМЛЕННЯМ

920530
920540
920560

920430
920440
920450

920410
920420

920570
920580
920590

920500
920510
920520



ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ

Код	Назва продукції	К-сть входів	Довжина проводу	Січення проводу, мм	К-сть в уп., шт.	К-сть в ящ., шт.	Макс. робоча напруга	Максимальне навантаження	Допустима сила струму	PPЦ
920530	Подовжувач з/з	2	2м	3x1	1шт	20шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	5,88\$
920540	Подовжувач з/з	2	3м	3x1	1шт	18шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	6,86\$
920560	Подовжувач з/з	2	5м	3x1	1шт	15шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	8,82\$
920430	Подовжувач з/з	3	2м	3x1	1шт	20шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	6,35\$
920440	Подовжувач з/з	3	3м	3x1	1шт	18шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	7,62\$
920450	Подовжувач з/з	3	5м	3x1	1шт	15шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	9,41\$
920410	Подовжувач з/з	3	3м	3x1	1шт	18шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	9,70\$
920420	Подовжувач з/з з вим.	3	5м	3x1	1шт	15шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	11,47\$
920570	Подовжувач з/з	4	2м	3x1	1шт	16шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	7,25\$
920580	Подовжувач з/з	4	3м	3x1	1шт	15шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	8,33\$
920590	Подовжувач з/з	4	5м	3x1	1шт	15шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	10,58\$
920500	Подовжувач з/з	6	3м	3x1	1шт	12шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	10,19\$
920510	Подовжувач з/з	6	5м	3x1	1шт	10шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	13,23\$
920600	Подовжувач з/з з вим.	6	3м	3x1	1шт	10шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	12,74\$
920520	Подовжувач з/з з вим.	6	5м	3x1	1шт	10шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	14,80\$

ПРОВІД МЕРЕЖЕВИЙ З ВИЛКОЮ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ



ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ

Код	Назва продукції	Довжина проводу	Січення проводу	К-сть шт в упаковці	К-сть в ящику	Мах робоча напруга	Мах навантаження	Допустима сила струму	PPЦ
920630	Провід з вилкою б/з	1,5м	2x1	1шт	30	240V/50Hz	3,5kW	16A	1,76\$
920632	Провід з вилкою б/з (чорний)	1,5м	2x1	1шт	30	240V/50Hz	3,5kW	16A	1,76\$
920631	Провід з вилкою б/з	2м	2x1	1шт	30	240V/50Hz	3,5kW	16A	1,96\$
920633	Провід з вилкою б/з (чорний)	2м	2x1	1шт	30	240V/50Hz	3,5kW	16A	1,96\$
920640	Провід з вилкою з/з	1,5м	3x1	1шт	30	240V/50Hz	3,5kW	16A	2,25\$
920642	Провід з вилкою з/з (чорний)	1,5м	3x1	1шт	30	240V/50Hz	3,5kW	16A	2,25\$
920641	Провід з вилкою з/з	2м	3x1	1шт	30	240V/50Hz	3,5kW	16A	2,55\$
920643	Провід з вилкою з/з (чорний)	2м	3x1	1шт	30	240V/50Hz	3,5kW	16A	2,55\$



Код	Назва продукції	К-ть в уп., шт.	К-сть в ящ., шт.	Макс. робоча напруга	Макс. навантаження	Допустима сила струму	РРЦ
940700	Вилка б/з біла	100	800	240V/50Hz	2,2kW	10A	0,63\$
940710	Вилка з/з кутова "L" біла	50	400	240V/50Hz	3,5kW	16A	0,86\$
940820	Вилка з/з кутова "L" чорна	50	400	240V/50Hz	3,5kW	16A	0,86\$
940720	Вилка з/з біла	50	400	240V/50Hz	3,5kW	16A	0,88\$
940730	Вилка з/з з ручкою біла	50	400	240V/50Hz	3,5kW	16A	0,88\$
940740	Розетка переносна з/з штепсельна	30	240	240V/50Hz	3,5kW	16A	0,94\$
940780	П'ятерник 5 гнізд без заземлення	60	480	240V/50Hz	2,2kW	10A	0,86\$
940800	Трійник 3 гнізда з заземленням	1	30	240V/50Hz	3,5kW	16A	2,55\$
940750	Перехідник з заземленням	50	400	240V/50Hz	3,5kW	16A	1,37\$
940760	Вимикач навісний (для бра) білий	160	1280	240V/50Hz	1,3kW	6A	0,78\$
940810	Вимикач навісний (для бра) чорний	160	1280	240V/50Hz	1,3kW	6A	0,78\$

ПАТРОНИ



Код	Назва продукції	Макс. робоча напруга	Макс. навантаження	Допустима сила струму	Матеріал контактної групи	Матеріал корпусу	Довжина проводу	РРЦ
950001	Патрон E14 VL260 білий	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	ABS пластик		0,22\$
950005	Патрон E27 VL258 білий	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	ABS пластик		0,28\$
950016	Патрон E27 VL258 чорний	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	ABS пластик		0,28\$ NEW
950002	Патрон E14 люстровий VL259 білий	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	ABS пластик		0,28\$
950006	Патрон E27 люстровий VL257 білий	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	ABS пластик		0,41\$
950003	Патрон E14 люстровий VL268 бакеліт чорний	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	бакеліт		0,45\$
950004	Патрон E27 люстровий VL269 бакеліт чорний	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	бакеліт		0,49\$
950007	Патрон MR16 G4/6.35 VL264	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	кераміка	0,15м	0,20\$
950008	Патрон MR16 GU10 VL265	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	кераміка	0,15м	0,30\$
950017	Патрон перехідник з E14 на E27 VL270 білий	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	ABS пластик		0,43\$ NEW
950018	Патрон перехідник з E27 на E14 VL271 білий	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	ABS пластик		0,37\$ NEW
950020	Патрон перехідник з E40 на E24 VL272 білий	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	ABS пластик		0,51\$ NEW
950019	Патрон E27 пластик + 180мм 2x0,75 провід VL 280 чорний	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	ABS пластик	0,18м	0,77\$ NEW

БОКСИ ПЛАСТИКОВІ ДЛЯ АВТОМАТИЧНИХ ВИМИКАЧІВ

Violux



зроблено в Туреччині



шина нульова

Код	Назва продукції	К-сть модулів	Тип	Ширина х висота х глибина, мм	К-сть в ящ., шт.	РРЦ
900032	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	6	накладний	181x140x100	30	5,08\$
900022	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	6	вбудований	181x140x101	30	5,08\$
900052	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	9	накладний	240x165x100	30	6,53\$
900042	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	9	вбудований	240x165x101	30	6,53\$
900072	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	12	накладний	307x207x102	20	8,47\$
900062	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	12	вбудований	307x207x101	20	8,47\$
900092	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	16	накладний	240x277x101	20	11,21\$
900082	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	16	вбудований	240x277x101	20	11,21\$
900112	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	24	накладний	307x339x101	10	15,92\$
900102	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	24	вбудований	307x339x101	10	15,92\$
900132	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	36	накладний	360x471x101	10	20,74\$
900122	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	36	вбудований	360x471x101	10	20,74\$






Код	Назва продукції
38831	Банер



Код	Назва продукції
41186	Батарея мобільна PowerBank 10000mAh



Код	Назва продукції
99991	Ручка



Код	Назва продукції
36726	Блокнот В6 50 арк



Код	Назва продукції
42067	Кепка



Код	Назва продукції
99930	Жилет S
99931	Жилет M
99935	Жилет L
99932	Жилет XL
99933	Жилет XXL
99934	Жилет XXXL



Код	Назва продукції
63635	Вітрівка кобальт М
63634	Вітрівка кобальт L
63633	Вітрівка кобальт XL
63637	Вітрівка кобальт XXL



Код	Назва продукції
98485	Футболка NavyBlue S
98486	Футболка NavyBlue M
98487	Футболка NavyBlue L
98488	Футболка NavyBlue XL
98489	Футболка NavyBlue XXL
94305	Футболка NavyBlue XXXL



Код	Назва продукції
41186	Парасоля складана



Код	Назва продукції
42067	Рушник махровий синій



Код	Назва продукції
99991	Каталог 2024



Код	Назва продукції
89349	Стійка чорна 1850x500мм 35 гачків+корзина
39188	Стенд під LED Smart світильники КУБ 1800x530мм

LED ЛАМПИ

QUANTUM	14-17 ст.
BASIS	18-21 ст.
FILAMENT	22-25 ст.
ГІРЛЯНДА CLASSIC	25 ст.

ВИСОКОПОТУЖНІ LED ЛАМПИ

SPARK, TORNADO	26-27 ст.
----------------------	-----------

ЛІНІЙНІ LED ЛАМПИ T8

VL-T8-10W	27 ст.
-----------------	--------

LED СВІТИЛЬНИКИ ЛІНІЙНІ ВОЛОГОЗАХИЩЕНІ

NEMO, NEPTUN	28-29 ст.
--------------------	-----------

АВАРІЙНІ LED СВІТИЛЬНИКИ

EXIT-18L, PHENIX	29 ст.
------------------------	--------

LED СВІТИЛЬНИКИ ЛІНІЙНІ

LINE, FIT-X, FIT, PITON-X, PITON	30-31 ст.
--	-----------

LED СВІТИЛЬНИКИ ПАНЕЛІ

ACURA, VENUS, ANGEL-PC, ANGEL-AL, Рамка накладного монтажу для LED PANEL	32-33 ст.
--	-----------

МАГІСТРАЛЬНІ СВІТИЛЬНИКИ

NAVI, та аксесуари для світильників	34 ст.
---	--------

СВІТЛОДІЮДНІ ПІДВІСНІ СВІТИЛЬНИКИ

FALCON	35 ст.
--------------	--------

LED ПРОЖЕКТОРИ

CARBON, CARBON-S, NORD, NORD білий, NORD-S, RAY, HAMMER, HERMES	36-39 ст.
--	-----------

LED СВІТИЛЬНИКИ НАСТІННО-СТЕЛЬОВІ

ATOM UA, ATOM UA MW sensor, POLO UA, POLO UA MW sensor, ДСП UA, ДСП UA MW sensor, ELIPSE UA, ELIPSE UA MW sensor, ELIPSE, ATOM, ATOM sensor, NEO	40-45 ст.
---	-----------

ТОЧКОВІ LED СВІТИЛЬНИКИ

MANHATTAN-L, VEGAS, GENEVA, DELI, LION, MARSEILLE, MONACO, RIO, TOKIO, PALERMO, TORONTO, AMSTERDAM, BORDO	46-49 ст.
---	-----------

LED ПАНЕЛІ ВБУДОВАНІ / НАКЛАДНІ

SIDNEY, ADAMANT, ADAMANT-N, SPACE, ALUMIN	50-53 ст.
FRAME, FRAME-N, LOTOS, LINDA,	54-55 ст.
RODOS, FLAT, ORIENT, MILLENNIUM, Підвіс для світильника, MILLENNIUM BL / RGB	56-59 ст.

LED СВІТИЛЬНИКИ СТЕЛЬОВІ

ICE, MILAN, MONO, FLY	60-61 ст.
-----------------------------	-----------

SMART СВІТИЛЬНИКИ LED

SKY, CRYSTAL, CASKAD, COSMO	62 ст.
--------------------------------------	--------

SMART СВІТИЛЬНИКИ З ПУЛЬТОМ

KLIO, DELTA, ARTEON, HELIX	63 ст.
-------------------------------------	--------

LED СВІТИЛЬНИКИ НАСТІННО СТЕЛЬОВІ

RIXOS-W, RIXOS, STELLAR	64-65 ст.
-------------------------------	-----------

SMART СВІТИЛЬНИКИ З ПУЛЬТОМ

FORSAGE, SPINER, TRIO, DUOS, PHANTOM, DOMINO, GALAXY, HIWAY, INFINITY	66-69 ст.
PRADA, PICASSO, KENZO, BRIONI	70-72 ст.
MATRIX, OXFORD, OREO, DARTS, KOLIZEY	73-75 ст.

МАГНІТНІ ТРЕКОВІ СИСТЕМИ УЛЬТРАСЛІМ

СВІТИЛЬНИКИ UST, БЛОКИ ЖИВЛЕННЯ, КОМПЛЕКТУЮЧІ	76-81 ст.
--	-----------

НАСТІННІ LED СВІТИЛЬНИКИ

BITRIX, SNAKE, CROCUS, RIXOS-W, POINTER, DALLAS, TRAFFIC	82-87 ст.
---	-----------

НАСТІЛЬНІ ЛАМПИ

PANDORA, TIFFANY, LIANA	88-89 ст.
-------------------------------	-----------

НАСТІЛЬНІ LED ЛАМПИ

HILTON, STARLINK, JUNIOR, PARKER, EVEREST, FLEX, SLIM, TEO	90-93 ст.
---	-----------

АКУМУЛЯТОРНІ НАСТІЛЬНІ LED ЛАМПИ

BARBIE, ASPEN.....	94 ст.
BASKET, LINERA	95 ст.

LED ЛІХТАРІ З ВБУДОВАНИМ АКУМУЛЯТОРОМ

FISHER, BIKER, KORD, SCORPION, FLASH 2, STALKER, STORM, CAMPUS, SCOUT, HUNTER, VULCAN, CASPER	96-97 ст.
---	-----------

LED СВІТИЛЬНИКИ НІЧНИКИ

CANDLE, TEDDY, RIO, SONIC, HOMMY	98-99 ст.
--	-----------

АРХІТЕКТУРНІ LED СВІТИЛЬНИКИ

JOKER, CUBE, ZEBRA, SPIDER, POKER, ARDEN, QUADRO, TWIX, CORSO, TETRIS	100-105 ст.
--	-------------

ЛАНДШАФТНІ СВІТИЛЬНИКИ

PRAG-D, PRAG-H, PRAG-35, PARIS-D, PARIS-H, MADRID-D, SFERA призматична, SFERA, SFERA-D, Аксесуари	106-109 ст.
---	-------------

Інфрачервоні датчики руху,

Фотометричні датчики освітлення.....	110-111 ст.
--------------------------------------	-------------

Подовжувачі помаранчеві,

Вилки та розетки каучук	112-115 ст.
-------------------------------	-------------

Колодки для подовжувачів без заземлення,

подовжувачі без заземлення, колодки для подовжу- вачів із заземленням, подовжувачі із заземленням, провід мережевий з вилкою заземленням, провід мережевий з вилкою без заземлення	116-117 ст.
--	-------------

Аксесуари, Патрони

118 ст.

Бокси пластикові

для автоматичних вимикачів.....	119 ст.
---------------------------------	---------

Рекламна продукція

120-121 ст.

Violux



violux.ua



@violux.ua



@violux.ua



Каталог PDF

✉ office@violux.com.ua

☎ +38 (098) 846 68 34